

## 塑粉。粉末涂料振动筛质量三包

产品名称	塑粉。粉末涂料振动筛质量三包
公司名称	扬州伊斯特静电喷涂机械厂
价格	面议
规格参数	类型:旋振筛 物料运行轨迹:圆振筛
公司地址	扬州市江都区小纪镇华景村
联系电话	051486145868

## 产品详情

2010新款系列振动筛，是由防爆振动电机带动专用振子作为激振源，根据不平衡原理，将电机的力传给筛面。并分解合成，使物料在筛面上作三维运动。通过调节上、下两端的偏心块来改变物料在筛面上的运动轨迹，从而使筛分达到最佳效果。

、电机应有可靠的接地，电机内有接地装置，引线端有标志，亦可利用底脚坚固螺栓接地。

5、激振力的调整。直线振动筛使用与维修 1、直线振动筛应装设电气保护装置。

2、直线振动筛运行初期，经常检查地脚螺栓，防止松动。

3、当电机旋转方向不符合要求时，调整电源相序即可。 4、电机应保证润滑良好，每运行一个月

左右补充润滑脂一次，加油时，通过油杯加入适量锂基润滑脂。当采用密封轴承时，电机没有安装油杯

。 5、直线振动筛累计运行1500小时后，应检查轴承，若有严重损伤时应立即更换。 6、直线

振动筛停置较长时间后再次使用时，应测量绝缘电阻，用于500伏兆欧表测量，应大于0.5兆欧。直线振动

筛日常保养1、启动前：（1）检查直线振动筛粗网及细网有无破损

（2）每一组束环是否锁紧2、直线振动筛启动时：（1）注意有无异常杂音

（2）电流是否稳定

（3）振动有无异状3、使用后：直线振动筛每次使用完毕即清理干净定期保养 定期的检查粗网，

细网和弹簧有无疲劳及破损，振动筛机身各部位是否因振动而产生损坏，需添加润滑油的部位必须加油润滑。

特点:

一：本机采用特制高性能立式振动电机，为您提供澎湃动力，支持长时间不间断工作。

二：机体与物料接触部分全部采用一级不锈钢板，卫生，无菌抗腐蚀，耐磨性能出众。

三：hm-1振动筛采用了独特的t型加强型锁紧束环和专业网架，更安全，更牢固。

四：筛网更是使用了行业内的最尖端的绷网技术，极大的提高了筛网的有效面积，具有特高的筛分精度，使产量有了进一步提升。

五：清洗方便，网目无堵塞，而且可以重复连续使用，换网更快、更方便，只需几秒钟。

六：应用范围广，热固性粉末涂料，塑粉，环氧粉末，食品、饮料、医药、化工、塑料、磨料、陶瓷、造纸、纳米材料等行业进行分级、筛选、除杂、混料、以及过滤、固液分离等的理想设备。

适用行业:

食品行业；化工行业；金属、冶金矿业；医药行业；磨料冶金行业；陶瓷行业；环保行业。

hm-1系列振动筛分过滤机工作原理：

十大工作特点：

1、筛粉.过滤效率特高,，设计精巧耐用，任何粉类、液体类皆可使用。 2、独特网架设计，有效缩短换网时间、解决网目堵塞及凹陷问题，清洗方便，操作简单。 3、密封性好，粉末不飞扬，液体不渗漏，任何粉类,粘液类皆可适用。 4、物料自动排出，可以连续作业。 5、采用直立式振动电机，无机械传动，使激振力传递过程无损耗，有效传递至筛面。

6、体积小，不占用空间，移动方便。

7、新型网架结构，筛网使用寿命长久，操作简单，换网只需几秒钟。

8、可单层、多层筛网使用，部件无死角，易彻底清洗消毒。

9、体积小不占用空间，移动方便，出口可以360度任意调整

10、机械与物料接触部分全部采用不锈钢制造。

本产品的加工定制是是，类型是旋振筛，物料运行轨迹是圆振筛，筛网材料是金属丝编织网，适用对象是塑料,粮食,药,茶叶，品牌是伊斯特，型号是YST-400，外形尺寸是500（mm），应用领域是化工,食品,制药,选矿,医用，重量是38（kg），产品类型是全新，电机功率是0.75（Kw），筛网规格是10-400目，筛孔尺寸是0.01-1（mm），筛面层数是1，进料粒度<是10（mm），生产能力是1（t/h），用途是工业用