

# K30地面打磨机水泥地坪打磨机环氧地坪研磨机

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | K30地面打磨机水泥地坪打磨机环氧地坪研磨机      |
| 公司名称 | 善洁实业(上海)有限公司                |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 | 品牌:<br>型号:K30<br>路面机械类型:平地机 |
| 公司地址 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄2号2345室     |
| 联系电话 | 021-34510655 15221465466    |

## 产品详情

k-30无尘打磨机

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 型号           | k-30（电动机式）      |
| 全长*全宽*全高（mm） | 1200×400×896    |
| 总重量（kg）      | 103             |
| 磨削宽度(mm)     | 300             |
| 电机（kw・p）发动机  | 3.7kw×4p（5.0ps） |
| 电源           | 三相交流380v×9.5a   |

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 一体式吸尘器规格                  |                               |
| 输出功率（kw）                  | 1.0                           |
| 最大风量（m <sup>3</sup> /min） | 3.0                           |
| 集尘箱容量(l)                  | 15(可装配土袋)                     |
| 额定电压.额定电流（v.a）            | 单相220vx5a                     |
| 电源线长度（m）                  | 20mx(1.25mm <sup>2</sup> x3芯) |

### 一、产品描述：

1、 该机本身包容1台吸尘器（一体不可分开使用），磨削吸尘一体化，做到无尘施工。2、 该机配备不同性能的特种刀具，可实现研磨、切削两种功能，可适用不同地基表面的处理，如树脂涂膜的切削去除、凹凸地面的修整和打毛、除去浮浆、除去雨淋、塑料pvc地面及沥青黏结剂的翻新等。3、 刀具为金刚石材质可针对新（老）地面，水磨石，耐磨地坪进行研磨拉毛处理。正常情况下，研磨刀具处理标准混凝土地面约150-200m2/h左右，耗材成本约0.10元/m2左右。4、 切削刀具为烧结金刚经特殊工艺处理而成的切削专用刀具。主要针对1mm以下旧环氧、油漆、胶水、橡胶、油污等地面进行切削处理。5、 技术领先，低重心设计，提高了高负荷作业时的操作稳定性。同时，因机身小巧，故不受施工场地

大小的限制。6、 降低的故障率，可24小时连续施工。

## 二、产品优点：

1、 机身小巧，扶手可以折叠，减小运输尺寸。2、  
打磨，吸尘一体化，做到无尘操作，噪音小。3、 通过换刀具可以做到研磨的和切削。4、  
各部件之前有减震垫，减小机器的震动，增加操作的舒适度。5、  
带有漏电保护，可以确保施工人员的安全防护。6、  
刀头浮动，可以打磨，切削到比较洼的地方。7、  
带有转向倒顺开关转向不对，只需拨动开关即可变换旋转方向。

[www.bzdiping.com](http://www.bzdiping.com) [www.mtr021.com](http://www.mtr021.com)

本产品的品牌是Hitachi/日立，型号是K30，路面机械类型是平地机，发动机型号是K30，额定功率是3.7（kw），辊轴直径是300（mm），额定转速是1200（rpm），摊铺厚度是3（mm），摊铺宽度是300（mm），摊铺速度是1200（m/min），铣刨宽度是300（mm），铣刨深度是3（mm），冷料仓容积是18（m3），地坪打磨机是地面打磨机