

液压对辊式破碎机 细砂对辊破碎机价格 河卵石双辊破碎机

产品名称	液压对辊式破碎机 细砂对辊破碎机价格 河卵石双辊破碎机
公司名称	郑州泰航机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:泰航 型号:250*400
公司地址	郑州市中原区华山路80号院18号楼5层2号
联系电话	15737115499 13592571122

产品详情

24小时服务热线：15738378175

对辊破碎机特点：

对辊式破碎机工作可靠、维修简单、运行成本低廉，排料粒度大小可调。

当物料进入机器的破碎腔以后,物料受到转动辊轴的啮力作用,使物料被逼通过两辊之间,同时受到辊轴的挤轧和剪磨,物料即开始碎裂,碎裂后的小颗粒沿着辊子旋转的切线,通过两辊轴的间隙,向机器下方抛出,超过间隙的大颗粒物料,继续被破碎成小颗粒排出。

对辊破碎机用途：可广泛用于水泥、冶金、化工、电力、煤炭等行业对脆性和韧性的物料加工。

对辊式破碎机的工作原理及结构

1、该系列对辊式破碎机主要由辊轮组成、辊轮支撑轴承、压紧和调节装置以及驱动装置等部分组成。

2、出料粒度的调节：两辊轮之间装有楔形或垫片调节装置，楔形装置的顶端装有调整螺栓，当调整螺栓将楔块向上拉起时，楔块将活动辊轮顶离固定轮，即两辊轮间隙变大，出料粒度变大，当楔块向下时，活动辊轮在压紧弹簧的作用下两轮间隙变小，出料粒度变小。垫片装置是通过增减垫片的数量或厚薄来调节出料粒度大小的，当增加垫片时两辊轮间隙变大，当减少垫片时两辊轮间隙变小，出料粒度变小。

3、驱动机构是由两个电动机，通过三角皮带传动到槽轮上拖动辊轮，按照相对方向运动旋转。在破碎物料时，物料从进料口通过辊轮，经碾压而破碎，破碎后的成品从底架下面排出。

4、为了安全，传动部分应根据实际情况自行安装安全罩。

型号		2pg400 × 250	2pg610 × 400	2pg450 × 500		2pg600 × 750	
辊子直径(mm)		400	610	450		600	
辊子长度(mm)		250	400	500		750	
最大入料粒度(mm)		25	85	100-200		300-600	
出料粒度(mm)		2-8	10-30	25-100		50-125	
生产能力(t/h)		5-10	13-40	20-55		60-125	
辊子个数(个)		2	2	2		2	
辊子转速(r/min)		180	75	64		50	
机器净重(t)		1.1	3.5	3.8		8.34	
机器外形(长 × 宽 × 高)(mm)		1215 × 834 × 830	2235 × 1722 × 810	2260 × 2200 × 766		2780 × 3065 × 1310	
配套电机	型号	y160l-6		y225m-6	y160l--8	y180l--8	y225m--8
	功率(kw)	11		30	7.5	11	22

本产品的类型是对辊式破碎机，品牌是泰航，型号是250*400，应用领域是用于水泥、冶金、化工、电力、煤炭，给料粒度是250（mm），出料粒度是10（mm），生产能力是2-10T（kg/h），耗电是11KW（kw），重量是800KG（kg），电动机功率是11，粉碎程度是粗碎机，驱动方式是电动，最大进料边长是250，作用对象是石料，规格是标准