

自动燃气炒菜机供应自动燃气炒菜机定做自动燃气炒菜机

产品名称	自动燃气炒菜机供应自动燃气炒菜机定做自动燃气炒菜机
公司名称	苏州市东风不锈钢制品厂
价格	面议
规格参数	种类:菜锅 品牌:东风
公司地址	中国 江苏 苏州市 苏州相城开发区蠡塘河路88号
联系电话	86 0512 67571801-808 13901541757

产品详情

网站全部价格为预付款

燃气自动炒锅

主要技术参数及部件名称

名称	燃气自动炒锅
型号	dfbzdg-150
外形尺寸(长×宽×高)	1900*1400*1600
功率(kw)	380v/2kw
燃气耗量(kcal/h)	40000
燃气种类	液化石油气、天然气、人工煤气

特点

采用国际先进的半自动化设计理念，通过手动旋钮可实现自动摆臂、自动炒菜、自动倾锅、自动点火等一系列操作，并可以在动作中途旋动旋钮随时停止动作。极大地方便了使用者，提高了炒菜效率，调速盘可自由调节炒臂搅拌速度，满足不同菜肴的使用要求。

本设备集成了半自动可倾式设计，用户轻轻旋动旋钮即可自动倾锅，使炒制后的菜肴自动倒出，使用更方便，同时也使用户可以更方便地清洁设备。

本设备可采用多种燃气（液化气、天然气、人工煤气）为能源。

该机全部采用优质不锈钢制造，美观、洁净、卫生，便于清扫。用于餐饮、食品加工、调味品、医药

等行业。

安装方法及注意事项

该设备接线方式为三相五线式,需良好接地。

自动搅拌燃气炒锅应放置在通风条件良好的房间内。

安装时使设备置于水平位置。

设备应该配有排水通畅的地槽，方便废水的倾倒排放。

燃气种类	额定工作压力
液化石油气	280mmh ₂ o
天然气	200mmh ₂ o
人工煤气	100mmh ₂ o

燃气管道的连接：

- a. 连接燃气时，事先须与提供单位就使用器材与施工方法进行协商，连接作业一定要请专门技术人员进行。
- b. 开始燃气配管作业之前，须确认供给燃气与炒锅使用燃气的种类是否一致。
- c. 本机的连接管径为dn20。
- d. 安装完毕后，应对各燃气管连接处进行检漏，确保燃气管路严密不漏气。
- e. 请按下表调整燃气压力。另外请确认周围的燃气器具同时使用状态下的动压。

使用方法

应检查设备上铭牌所注明的燃气种类、电压范围是否与供给燃气、电源电压一致。打开设备总气阀、总电源。

设备使用时首先旋转放平按钮将锅放平到位。锅放平后会自动停止。

然后将食材等放入锅内，旋转摆臂旋钮，使摆臂下降。摆臂下降到位会自动停止下降。

旋转点火旋钮，设备自动点火。如点火不成功设备会报警，此时将点火旋钮复位然后再次旋转点火按钮直至点火成功。

旋转搅拌旋钮，选择正转或反转方式进行菜肴炒制。在炒制期间，用户可以手动转动摆臂上调速盘自由控制菜肴炒制速度。

菜肴炒制完成后复位点火旋钮，火焰自动熄灭;复位摆臂旋钮摆臂上升,摆臂上升到位自动停止。

旋转倾锅按钮使菜肴倾倒入合适容器中。

关闭设备总气阀、总电源。

将设备清洁干净，注意清洗时禁止用水直接在设备上冲刷，以免内部电器系统损坏。

本产品的加工定制是是，种类是菜锅，品牌是东风，型号是CG-01，电压是380（V）（V），功率是30（Kw）（Kw），外形尺寸是800（mm）（mm），净重是120（Kg）（Kg），包装是木箱，适用范围是西餐店设备,中餐店设备，营销是新品，规格是DFZDG-150150L0.75KW