

# 双向平板夯，振动平板夯，混凝土打夯机，震动夯实机

产品名称	双向平板夯，振动平板夯，混凝土打夯机，震动夯实机
公司名称	宁波市鄞州建新工程机械厂
价格	面议
规格参数	品牌: 类型:平板夯 产品别名:振动平板夯
公司地址	宁波，古林
联系电话	86-57488296938 15990523096

## 产品详情

坚固、耐磨、韧性铸铁底板。平板夯最核心的配件激振器采用的是球墨铸铁，为其提供了高强度和高耐磨性。轻型、高强度铝质部件，包括发动机控制台及皮带保护罩，被组合在一起，既减轻了重量，又方便操作。适应广泛的泥土、沥青、砂及砂石粉土等类型。如压实覆盖在各类沟槽表面的低粘结砂土壤、半粘结砂土壤、高粘结砂土壤及碎石等材料，带水箱的平板夯，使用于对沥青的压实。

禁止在水多的路面上工作（特别是粘土），它不适合此类路面。此类产品不能整平多石、尤其是大石头多的路面。它主要是用于压实相对平整的路面，并不适用需要夯实力非常大的工作环境。

hzh160

weight:120kg

engine power: 5-9 hp

centrifugal force: 25kn

impaction depth: 30cm

climb ability: 0-20%

travel speed: 15-20m/min

dimension: 80x50x105cm

本产品的品牌是金耀，类型是平板夯，产品别名是振动平板夯，工作重量是160KG（t），振动轮直径是1000（mm），振动轮宽度是800（mm），振动频率是50（Hz），额定功率是7.5（kw），型号是HZR160