

羊足碾 FYYL-030双轮养足式振动羊足碾

产品名称	羊足碾 FYYL-030双轮养足式振动羊足碾
公司名称	济宁峰源工矿设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 类型:羊脚压路机 产品别名:羊脚压路机
公司地址	济宁龙行路汇景园
联系电话	13355189367

产品详情

手扶式双钢羊脚轮振动压路机

手扶式压路机：顾名思义，手扶压路机就是双手扶持进行压实作业的压路机，要求操作便捷，轻巧，适宜于狭窄区域，大型压路机无法驶入的场合进行压实作业。手扶式双钢羊脚轮振动压路机在滚筒上装置许多凸块的压路碾。由于凸块形似羊足故称羊足碾，亦称羊脚碾。凸块形状有羊足形、圆柱形及方柱形等。滚筒轴支承于牵引机架轴承上，扩大使用范围。在滚筒前后的机架下方装有梳状刮板，以清除凸块间粘嵌的泥块。

拖式羊足碾由牵引机拖行。自行式羊足碾也称捣实压路机。羊足碾单位压力大，使填料均匀，有捣实作用，压实度大，尤其对于硬性粘土，适用于压实粘性土壤及碎石层。尤其对于硬性粘土，凸块有搅拌、揉搓和捣实作用，有捣实作用，使填料均匀，上下铺层粘结好避免分层。广泛用于路基、垫层和堤坝等工程的压实。

自行式羊足碾在滚筒中还配备激振装置，制成振动捣实压路机，利用激振力增大压实效果。

手扶式双钢羊脚轮振动压路机采用优良发动机，优质高效，功率储备大，油耗低，质量稳定，使用维修方便。该机采用全封闭液压驱动装置，无级变速，平稳地加速和制动，设有可调节手柄，使操作更简单，轻松，适用于各种道路的修补和路肩，人行道，体育场、花园草坪的碾压工作及狭窄场地的压实工作。

用于压实沥青表面，压实砾石、沙土等工程基础，碾压草坪。特殊的羊脚块设计，国内独创，增强了爬坡能力和路基压实效果，增大了爬坡能力，特别适用于沟槽、管道回填、广场、人行道、乡村道路、小区和厂房作业的压实。

手扶式双钢羊脚轮振动压路机产品特点

羊足碾单位压力大，使填料均匀，有捣实作用，压实度大，尤其对于硬性粘土，适用于压实粘性土壤及碎石层。尤其对于硬性粘土，凸块有搅拌、揉搓和捣实作用，有捣实作用，使填料均匀，上下铺层粘好避免分层。广泛用于路基、垫层和堤坝等工程的压实。

作业半径小，可在狭小的区域内工作

名牌柴油机，名牌品质保证，性能优越，启动容易

采用国际名牌sauer液压传动单元，无级变速，换向方便

扶手采用平面此轮调节机构，灵活方便，可适应不同身高的工人工作

采用国际知名nsk轴承，mitsuboshi（三星）三角带，保证了机器的工作性能

表面喷塑，漂亮美观，防锈耐蚀

手扶式双钢羊脚轮振动压路机技术参数

重量	600kg
型号	fyyl-030
激振力	6吨
行进速度	3km/h
爬坡力	30%
外形尺寸	(长*宽*高) 1900*700*990mm
动力	本田270
压实宽度	600mm
驱动原理	液压驱动
档位	前进、停、后退
优点	爬坡力大、压实效果好
技术	德国技术

联系人：董经理 13305477691联系电话：86-0537-3252896

传真：86-0537-3202986

qq:1071507707

公司网站：www.fygongkuang.com

公司地址：山东省济宁市汇景园b-1号

济宁峰源工矿设备有限公司本着“质量是生命诚信是灵魂”的原则，以最好的产品质量、最诚信的服务理念竭诚为您服务。让你无后顾之忧！济宁峰源工矿设备有限公司生产经营切缝机、切纹机、切槽机、铣刨机、凿毛机、手扶压路机、工程照明车等路面机械，及喷浆机、灰浆泵、泥浆泵、双层立式搅拌桶等各种建筑机械，欢迎电话咨询！

本产品的品牌是峰源，类型是羊脚压路机，产品别名是羊脚压路机，工作重量是6(t)，振动轮直径是4

30 (mm) , 振动轮宽度是600 (mm) , 振动频率是70 (Hz) , 额定功率是6.0HP/3600rpm (kw) , 型号是FYYL-030