

小型汽油发电机 出口转内销轻便手提式发电机 1000W发电机

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 小型汽油发电机 出口转内销轻便手提式发电机 1000W发电机 |
| 公司名称 | 台州市路桥鸿跃五金商行 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:庆隆 机组型号:QL1000I |
| 公司地址 | 台州市路桥机电五金城1幢36号 |
| 联系电话 | 057682562773 13757632441 |

产品详情

庆隆手提发电机月销量上万台发电机，产品远销海外，深受海外顾客好评，现出口转内销，产品性能可靠，每一台出厂前都经过24h/7天全天候测试，整机保修半年，加满一箱油可以连续工作6.5小时,产品质量好不好，客户说了算，请不要和几百元的廉价发电机比较，其它商家对产品输出电源的安全性，稳定性只字不提，我们把提高产品质量为首任，精益求精。

现推出几款不同价位，满足不同人群的需求，当天下午3点前付款当天发货。只有我们可以做到。

适用于家庭、办公、野营、野外活动使用，主要以照明、手机、电视、风扇、电脑等数码电器产品充电为主。

缺电、少电地区使用电源。

方便简单，性能高，实用性强，持久耐用。

产品特点：纯正弦波，输出电压稳定，确保用电设备及人身安全。

谐波的危害要从我国的配电体制谈起，我国一直采用50赫兹交流供电制式，在稳压保护的过程中，很少考虑到谐波的危害。这样一来为谐波的产生和延续提供了条件，使得谐波相互作用，一方面损坏电器，另一方面消耗大量电能。不稳定的电源质量下，对人体和设备都会造成严重伤害。如图表所示为50赫兹交流供电下的正序、负序和零序谐波的分类。正是由于各种谐波的存在，使50赫兹的正弦交流电发生波

形畸变，影响了正常的工作。谐波危害主要在于：（1）在线变压器中，谐波代数叠加，感应到变压器一侧，造成线圈过热，同时使中线电流过大，发热直至烧坏。（2）在电机运行过程中，谐波使交流电压波形严重失真，烧毁电机。（3）在无功补偿电路中，谐波会形成谐振，烧坏电容。（4）在日常生活中，日光灯管被烧坏，启辉器无法启动等情况都是由谐波造成的。除了对电路造成危害之外，谐波的存在，同时也影响继电保护和自动装置工作的可靠性。上述事件电力谐波危害，当含有谐波的电压加在电器两端时，谐波电流叠加在电器的基波上，使电器电流变大，温度升高，寿命缩短，引起电器过负荷从而被烧毁，使故障加剧，从而危及到人生安全。

庆隆数码发电机具有下列优异的性能特征：

方便&轻巧

庆隆数码发电机是其发电设备中最小的一款。与传统发电机组相比，它的尺寸和重量都减小了50%左右，这使得它可以作为小型便携式电源应用于许多场合，彻底改变了发电设备在消费者心目中的“大，笨，粗”的传统形象。

独特结构&卓越工艺

庆隆数码发电机组外观设计新颖美观,内部工艺结构独特合理。

安静&惬意

设计独特的双层降噪系统使得数码发电机组的噪声要比传统发电机组低3-7分贝。它采用先进的风道，使得进气排气更为通畅，噪声和机械振动更小。

优质&稳定

庆隆数码发电机的关键部件是其内置式逆变器，配合功能强大的模块化设计，它会对发电机产生的原始电力进行处理、净化，使得数码发电机组的电力输出是非常洁净和平稳。庆隆系列发电机组的电力波形是完美的正弦波形，因此高品质电力特别适合对电压电流波动比较敏感的电气设备和仪器，如：电脑、传真机、打印机、通讯设备等。

绿色&环保

庆隆数码发电机采用独特的双层降噪结构.整机运行噪声比传统发电机组低3-7分贝.高效的燃烧系统可以将有害物质的排放降至最低.庆隆1-2kw数码系列发电机经检测,其排放可达到epa(美国环保署)2005年第二阶段标准.与传统发电机相比,它是当之无愧的环保型发电设备.不论是用于人口密集的市区,还是在野外露营,或是作为家用室内的首选备用电源,庆隆数码发电机组都是一个非常理想的选择。

欧洲安全ce认证

庆隆数码发电机还通过了最严格的欧洲安全认证标准 CE认证，更令用户无安全之忧。

经济&实用

庆隆数码发电机装有多种安全自动保护装置,如过载、机油油压过低等保护,从而大大方便了您的操作,免却了您的后顾之忧.此外,机组还装备了独特的智能节气门,它可根据负载实际变化状况来自动调节转速的高低,使得其燃油耗比普通机组要低20%-40%,运行时间更长.给用户带来更多的经济实惠.同时，也大大地延长了整机的使用寿命。

产品编号 ql1000i

二冲程汽油发电机

频率 50hz

额定电压 220v

额定功率 800w

最大功率 1000w

额定电流 7.2a

相数 单相

噪音水平(7m) 60分贝

起动方式 手启动

油箱容积 3.5l

净重(kg) 8.5kg

发动机型号 em143

发动机形式 单缸叙置式

发动机最大功率 1.1kw

绝缘等级 f级

排量 42.7cc

燃料型号 90#无铅汽油

机油容积 1/50

燃料 90#无铅汽油

耗油量 550g/h

连续工作时间 6.5h

外观尺寸 320*250*330 (mm) 和小学生书包差不多大小

本产品的加工定制是否，品牌是庆隆，机组型号是QL1000I，频率是50 (Hz)，额定功率是0.8 (kW)，额定电压是220 (V)，相数是单相，发动机型号是EM143，起动方式是手启动，产品认证是SGS，输出电压是220 (V)