

金矿选矿摇床 银矿选矿摇床 锡矿选矿摇床 摇床大全

产品名称	金矿选矿摇床 银矿选矿摇床 锡矿选矿摇床 摇床大全
公司名称	河南力博矿山机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型:摇床 生产厂商:河南力博矿山机械有限公司
公司地址	河南省郑州市中原西路1166号
联系电话	0371-67846899 13837171155

产品详情

选矿摇床

一、售后服务：

力博服务承诺：

购机前，公司免费派工程技术人员到用户现场为用户规划场地、设计最佳流程和方案；

购机后，将免费指派专门的售后服务人员，到达现场指导客户安装调试，协助客户规划和管理设备，直达用户满意为止。

公司不仅有技艺精湛、经验丰富的售后队伍，还紧跟e代潮流，开创同行电子商务先河，实施互联网销售、跟踪作业服务。

【郑重承诺】：本机易损件除外整机质量保证一年！

【温馨提示】：具体价格电议、面议。欢迎广大新老客户来公司考察当面洽谈合作！

电话：13837171133 0371-67846967 在线qq:393063292

二、设备概述：

选矿摇床概述：

一种摇床是用于选别细粒物料的重力选矿设备，广泛应用于选别锡、钨、金银、铅、锌、钽、铌、铁、锰、钛铁和煤等。我厂生产摇床历史悠久，并不断开发创新，从最初的直条床面摇床基础上发展到单曲波床面摇床（上世纪70年代）；到双曲波床面摇床（上世纪90年代），使摇床的处理量、回收率和富集比都有大幅度的提高。

三、设备结构

选矿摇床的主要结构：

床主要由床头、电动机、调坡器、床面、矿槽、水槽、来复条以及润滑系统等八个部分组成。床面的纵向往复运动是通过曲柄连杆式传动机构来实现的。电动机通过皮带传动使大皮带轮带动曲轴旋转摇杆随之作上、下运动，摇杆向下运动时，肘板推动后轴和往复杆向后移动，弹簧受到压缩床面是通过联动座和往复杆相连的，所以此时亦使床面作后退运动，当摇杆向上运动时，由于受到弹簧的伸张力推动，床面随之向前运动。

四、选矿摇床主要技术参数：

规格型号	-s型（6-s）	清洗水量（t/h）	0.4-0.8
冲程（mm）	10-30	床面尺寸（mm）	152*1825*4500
冲次（次/分）	240-360	电机（kw）	1.1
横向倾角（°）	0-8	处理量（t/h）	0.5-1.2
入选粒度（mm）	2-0.074	重量（kg）	1012
给矿粒度（%）	15-30	外形尺寸（mm）	5454*4825*1242

规格型号	6-s普通型摇床	6-s小槽钢支架摇床	6-s大槽钢支架摇床	云锡摇床
冲程（mm）	8-36	8-36	8-36	8-22
冲次（次/min）	240-380	240-380	240-380	240-360
给矿粒度（mm）	0.02-2	0.02-2	0.02-2	0.019-2
床面横向坡度（°）	0-10	0-10	0-8	0-8
处理量（吨/台日）	10-25	10-50	10-50	15-35
配用电动机型号	y90s-4	y90s-4	y90s-4	y100l-6
功率（kw）	1.1	1.1	1.1	1.5
设备重量（t）	0.75	0.9	1.3	1.03
外形尺寸（mm）	5600*1825*1560		5454*1825*1242	

6-s摇床床面参数

名称	单位	粗砂床	细砂床	矿泥
床面尺寸(mm)	长度	4500	4500	4500
	传动端宽	1800	1800	1800

	精矿端宽	1500	1500	1500
最大给料粒度(mm)		2	1.5	1
给矿量 (t/d)		30-60	10-20	15-25
给矿浓度 (%)		25-30	20-25	15-25
行程 (mm)		16-22	11-16	8-16
频率 (f)		45-48	48-53	50-57
床面清洗水量 (t/d)		80-150	30-60	10-17
床面横向坡度		2° 30' -4° 30'	1° 30' -3° 30'	1° -2°

本产品的加工定制是是，类型是摇床，生产厂商是河南力博矿山机械有限公司，型号是6-S，给矿浓度是15%-30%，给矿粒度是2-0.074，冲程是10-30mm，冲次是240-360次/分，处理能力是105-1.2t/h，冲洗水量是0.4-0.8t/h，品牌是力博，规格是外形尺寸5454X1825X1242，重量是1.012t，电动机功率是1.1kw，给料粒度是2-0.074mm