

火力发电厂 齿轮拆卸用分体式电动拔轮 拆卸机

产品名称	火力发电厂 齿轮拆卸用分体式电动拔轮 拆卸机
公司名称	泰州市昊唯机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:顶擎牌 型号:FBL型
公司地址	中国江苏省泰州市白马镇工业园区13号
联系电话	0523-86188159 18921701336

产品详情

电动升降器；移动式升降机；

千斤顶 拉马360°旋转；

液压千斤顶 拉马；

全电动自行走小车拉马；

大吨位千斤顶油缸；

液压凸轮拆卸机；

轮式小车拉马 移动方便；

拉马三爪 爪拉马 爪拉马；

大吨位千斤顶 小车拉马；

ql列螺旋拉顶多用机(拉马),适用于铁道车辆检修、机械安装、矿山维护、建筑工程的支撑和一般重物起升下

卸各种机械设备中的皮带轮、齿轮、轴承等圆状工件。本产品工作时是作直线静拉力，即方便又省力、性能稳定、举、调直、压力试验等工作。ql型螺旋拉顶多用机技术参数

拉顶力吨	工作行程mm	最低高度mm	拉爪有效直径mm
3	110	220	20-240
5	130	250	20-280
8	140	260	25-390
10	150	280	35-400
16	180	320	40-420
20	180	325	50-450
32	200	400	100-500
50	250	452	100-550
100	200	452	150-600

车载式液压拉马是由分体式液压拉马、手动/电动油泵、高压油管、车载升降和移动装置所组成，具有调节方便、轻便省力、操作安全等特点，广泛用于拆卸各种圆盘、轴承、齿轮、连轴器、皮带盘、法兰等，是替代传统拉马与拔轮器的理想化工具。

技术参数	smep-50	smep-80	smep-100	smep-200	smep-320	smep-500
工作拉力 (t)	50	80	100	200	320	500
轴心有效伸距 (mm)	120	160	160	200	200	200
纵向最长拉距 (mm)	270	330	360	420	480	560
横向最大外径 (mm)	500	550	550	600	800	900

一体式液压拉马是以油压起动杆直接前进移动，故推动杆本身不作转动，钩爪座又可随螺纹直接作前进后退之调距，操作方便，只要把手前后小幅度摆动。使用省力，不受场地、方向（0-360°）、位置（2爪、3爪）限制，广泛应用于拆卸各种圆盘、法兰、齿轮、轴承、皮带轮等。是替代传统拉马（板轮器）的理想化工具。

技术参数	sm-5	sm-10
安全负重t	5	10
轴心有效伸距mm	50	50
纵向最大拉距mm	150	170
横向最长外径mm	200	250

本产品的加工定制是是，品牌是顶擎牌，型号是FBL型，功率是2.2（kW），电压是380（V），设计水头是0.5（m），设计流量是108（m³/s），产品认证是3C认证