

# 水电站用坝顶单、双向门机

产品名称	水电站用坝顶单、双向门机
公司名称	河南省盛达起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:守庄 型号:SM2x1000/2X160Kn
公司地址	长垣县长恼工业区
联系电话	13083822999 13782539206

## 产品详情

河南省盛达起重机械有限公司是我国起重机、启闭机成套及零部件生产的知名企业，位于河南省长垣县长恼工业区，是河南省唯一一家起重机、启闭机主要零部件从铸造—加工—装配全部自制的专业生产厂家。主导产品有系列起重机械、系列水工机械和风力发电机部件。公司是中国水利企业协会机械分会、中国起重机协会桥式起重机分会会员单位，具有大型起重机、大型启闭机及其他水工机械生产资质，公司通过iso9001—2000质量体系认证，是国家农业部“全面质量管理达标企业”、中国质量检验协会“质量信得过企业”、河南省科技企业。高科技含量、高制造质量的产品为企业带来了骄人的销售业绩，产品远销韩国、菲律宾、缅甸、新西兰、朝鲜、越南等国，并为国内大中型水电站提供优质的起重设备，先后与国家重点工程葛洲坝水电站、成都黑水河水电站、嘉陵江水电站等配套。高质量的产品优惠的价格和过硬的技术服务，受到了使用单位高度评价。公司现有员工1062人，占地面积180000m<sup>2</sup>，总资产1.8亿元，注册资本1.19亿元。公司现有高级工程师20人，工程师32人，其他专业技术人员115人。多年来，与国电北京设计院、国电西北设计院、郑州水利设计院、太原重工集团、河南科技大、西南交大保持着良好的业务关系，一些重大工程的设计，全部由这些单位的国内知名专家完成。确保了产品及工程在设计上，处于国内外领先水平。公司拥有国内本行业最精良的设备，如cw61450 × 10/100-1重型卧式车床、cw61250 × 8/32-1重型卧式车床、tpx6213 × 56落地镗铣床、ym51130大型滚齿机、cq5240双柱立式车床、yq31315b大型插齿机、wisnc - 80 × 2500a万能数显卷板机、2000t预弯压力机等。其通用设备型号齐全，专用设备、检测设备所需尽有，公司具备制造卷筒直径为4.5m、长度10m、厚度80mm以下各种起重机、启闭机及相关部件的设备能力。精良的设备和有多年操作经验的专业技术人员融为一体，为打造高质量、高性能优质产品奠定了坚实的基础。公司十分重视技术创新，国内同行业首创，用企业具有完全知识产权的离心铸造技术，通过改变配料，实现直接用冶炼铁水浇铸启闭机、起重机关键部件卷筒毛坯，即提高了卷筒强度，又节约了生产成本，目前该节能环保项目已申报国家发明专利。国内同行业首创，用消失模制作启闭机挡坯铸造新工艺，即大大降低了生产成本，又缩短了生产周期。省内同行首创，用2000t预弯机预弯大功率辗圆机卷筒埋弧焊焊缝大功率辗圆机卷校时效热处理机加工工艺制作启闭机、起重机卷筒，有效的降低了卷筒变形量，提高了起重机、启闭机的加工精度和使用寿命。省内同行首创，在大型卷筒外园、绳槽加工完成后，用高精度数控铣镗床加工联轴器安装孔面，保证了联轴器与卷筒的同轴度，提高了整机安装精度和使用寿命。省内同行首创，采用数控数显装置，用通用机床加工折线卷筒技术，有效地提高了折线卷筒的加工精度和效率，为生产超大型启闭机、起重机打下了坚实的基础。公司始终以“生产优质产品，提供满意服务”为宗旨。又一套快速的质量信息反馈系统和一

支技术过硬、服务周到的技术服务队伍，由专职从事本专业多年、经验丰富的工程师队伍直接领导。对于用户反馈的质量信息，8小时内给予答复，需提供上门服务，48小时内售后服务人员到达现场。董事长徐守庄明确提出：售后服务工作要做到零缺陷、零遗憾。公司的产品与服务得到如葛洲坝水电站、成都黑水河水电站、嘉陵江水电站、太原重工、郑州水工等使用单位的一致好评。盛达员工始终奉行“视质量为生命、奉用户为上帝”的宗旨。竭诚为国内外广大客户提供性价比最高的起重机、水工机械产品、风力发电机部件及工程。

#### 4.主要技术参数

##### 4.1.主起升机构

额定启门力	1000 kn
总起升高度	42.00 m
轨上起升高度	12.00 m
起升速度	额定载荷:0.5~2.5m/min;空载:0.5~5m/min
工作级别	q2-轻
钢丝绳	32zab 6 × 19w+fc1570zs530.5 377.4gb8918-1988
滑轮组倍率	6
卷筒直径	∅ 1300mm
电动机	yzp280m-8 , s3 , fc40%, 55kw , 735r/min
减速机	qjr-d400-31.5-iv p i=32.38
开式齿轮	mn=20, i=106/17=6.235
制动器	usb3-i-ed50/6-400 × 30,制动力矩:520~1760n.m
高度指示器	gd-4
荷重传感器	pr6201

##### 4.5.液压清污抓斗

耙斗容积	4 m <sup>3</sup>
清污宽度	~4.9265 m
清污深度	~35 m(水下)
吊点距	3.8 m

电动机 y132s-4, 5.5 kw , 1440 r/mim

油泵 cbx-3016

液压系统最大压力 12 mpa

开斗时间 18 s

闭斗时间 9 s

清污机自重 20 t

本产品的加工定制是是，品牌是守庄，型号是SM2x1000/2X160Kn，功率是200（kW），电压是380（V），设计水头是20（m），设计流量是15（m<sup>3</sup>/s），产品认证是9001