

精密络筒机 络筒机 ZR2006型

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 精密络筒机 络筒机 ZR2006型 |
| 公司名称 | 杭州长翼纺织机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 种类:络筒机 型号:ZR2006型 |
| 公司地址 | 中国 浙江 杭州市 杭州滨江区长河街道长一村 |
| 联系电话 | 86-057186606518/86601710 |

产品详情

zr2006精密络筒机是我公司吸收国内外先进络筒机的基础上研究开发而成的新的机型。它吸收了国内各种络筒机的优点，并与国外先进数控技术相结合，采用先进的数码电子技术，改变传统机械传动方式，大大简化了机械结构；全机采用全封闭钣金件外壳，体现整机美观大方特性，传动箱采用单锭单独传动，在控制恒线速方面运用cpu及变频调速技术，使每一级的线速在绕线过程中达到恒定。本机每锭的主电机、超喂电机皆采用单独的变频器控制，使主电机、超喂电机在起动、运行、停止过程中相适应，克服了其他精密络筒机在起动、停止过程中超喂过大而引起乱丝、断线、成形不良，等缺陷，使机器操作、使用更方便、更简捷，筒子成形更好。 本机适用于各种长丝纤维的紧式、松式络筒，特别能解决目前纤维中超细纤维，真丝的紧式、松式成筒，硬度hp5可 < 15，为筒子染色、为织造筒子退解作好前期准备（成形筒子退解线速可达到800/min）。

键盘显示板面可进行编程、调整、控制；并可保存数据记忆。

产品主要规格及技术参数:

| | | | |
|------|--|----------|-------------|
| 锭数 | 单面24锭/台，6锭/节，可增节数 | 导丝器动程 | 最大200毫米 |
| 锭距 | 300毫米 | 筒管容量 | 最大750-2000克 |
| 筒管形式 | 直径 60（外径）× 56（孔径）× 230（长度）mm或按客户特殊要求配置 | | |
| 传动方式 | 单锭独立传动，电机功率120瓦由cpu与变频器进行恒线速调节 | | |
| 线速度 | 150-400米/分（最佳线速为310米/分） | 电源总功率 | 2.2千瓦/24 |
| 卷绕比 | 1：2.21：3.21：4.2（由客户任选一种） | 外形尺寸（毫米） | 7500×长×860 |
| 超喂 | 可根据筒子的线速度进行调整 | 机器总重量 | 1200公斤/24锭 |
| 卷绕张力 | 最小2克，能适应恒张力或递减张力 | | |

注：产品规格及设计如有变更，恕不另行通知。

本产品的加工定制是是，种类是络筒机，型号是ZR2006型，品牌是长翼，规格是ZR2006型精密络筒机