

我们更专注于络筒机GA014 倒筒机 PD型

产品名称	我们更专注于络筒机GA014 倒筒机 PD型
公司名称	兴化市恒昌络筒设备有限公司
价格	面议
规格参数	种类:络筒机 型号:GA014
公司地址	兴化市丰收南路西五里工业集中区
联系电话	0523-83272118 14761051111

产品详情

机器用途 本机主要用于棉、毛、化纤短纤维及混纺纱的络筒工艺，将管纱卷绕成筒子纱，供整经，针织、并纱等工艺使用。2. 机器的主要规则 型式：双面槽筒式。

每台锭数：40、60、80、100、120五种。（100锭为标准机台锭数） 锭距：254毫米。

导纱动程：152毫米。 导纱速度：510；575；643；713米/分。

筒管：木管斜度6o， 25/ 62×177毫米。纸管斜度3o30'1，4o20'1，5o57'1，9o15'1。

成筒尺寸： 200（大头）×152毫米（长度）。

槽筒：直径 82.5毫米，2圈半防叠槽的胶木槽筒或金属槽筒，供用户定货选用。

断纱自停装置：每锭一套独立自停机构。 张力装置：每锭一套张力调整垫圈（轻、中、重）三种。

清纱装置：可配普及型电子清纱器。

空管输送装置：设在机器的左右两侧，将空管由车头往车尾方向输送。 防叠装置：电器开关箱内设电子无触点间歇开关，使电动机在运转中一开一停转速起伏，间歇时间根据纱支速度按需要可调，并没有电子显示。 定长装置：可配电子定长装置。 供纱架：配细纱管插杆。

管纱接头装置：可选用空气捻接器（或打结器）接头。

清洁装置：机器上方可配guo13a型往复吹风清洁器。

操作方式：机器两侧可配guo12型人座小车供挡车工操作使用。

电动机规格：主电动机1.8千瓦380伏，1440转/分，两只。辅助电动机0.37千瓦380伏，960转/分，壹只。

外型尺寸：长13600毫米，宽1150毫米，高1523毫米。（标准机台100锭主机外型）。

本产品的加工定制是是，种类是络筒机，型号是GA014，品牌是恒昌，规格是1332，属性是属性值