

突跳式温控器 KSD301系列温控开关

产品名称	突跳式温控器 KSD301系列温控开关
公司名称	中山市小榄镇税丰温控器厂
价格	面议
规格参数	品牌:KSD301 型号:301
公司地址	中山市小榄镇绩东一兴隆村小榄大道中116号（三楼）
联系电话	86-0760-22101800 13925385422 13925380533

产品详情

产品名称：ksd301系列
产品编号：ksd301

用途：主要用于饮水机、电热开水瓶、消毒柜、咖啡壳、电烫斗、干衣机、吸尘器等电器。

工作原理、特点：利用碟型双金属片作为感温体，当温度升至某值时，碟片突跳，传动触头迅速动作，断开电路，当温度降至某值时，碟片复位，触头亦随之恢复至原来的状态，达到通断电路的目的。具有体积小，量轻、不拉弧、可靠性高，寿命长，对无线电干扰少等特点。

技术规格

标准温度 (tf)	断开温度 ()	复位温度 ()	额定电压 (v)	额定电流 (a)
45	45 ± 5		250	5a-10a-15a
50	50 ± 6		250	5a-10a-15a
55	55 ± 5	tf-	250	5a-10a-15a
60	60 ± 5	5-25 ±	250	5a-10a-15a
65	65 ± 5		250	5a-10a-15a
70	70 ± 5	± 5	250	5a-10a-15a
75	75 ± 5		250	5a-10a-15a
80	80 ± 5		250	5a-10a-15a
85	85 ± 5		250	5a-10a-15a
90	90 ± 5		250	5a-10a-15a

95	95 ± 5	250	5a-10a-15a
100	100 ± 5	250	5a-10a-15a
105	105 ± 5	250	5a-10a-15a
110	110 ± 5	250	5a-10a-15a
115	115 ± 5	250	5a-10a-15a
120	120 ± 5	250	5a-10a-15a
125	125 ± 5	250	5a-10a-15a
130	130 ± 5	250	5a-10a-15a
135	135 ± 5	250	5a-10a-15a
140	140 ± 5	250	5a-10a-15a
145	145 ± 5	250	5a-10a-15a
150	150 ± 5	250	5a-10a-15a
155	155 ± 5	250	5a-10a-15a
160	160 ± 5	250	5a-10a-15a
165	165 ± 5	250	5a-10a-15a
170	170 ± 5	250	5a-10a-15a
175	175 ± 5	250	5a-10a-15a
180	180 ± 5	250	5a-10a-15a

1. 断开温度容差可根据用户要求而定： ± 2 、 ± 3 、 ± 5

2. 使用寿命：在额定负载 10万次

3. 常态电气强度：50hz 2000v、1m的无击穿或闪路

4. 接触电阻：50m

5. 绝缘电阻： $>100\text{ m}$ 6. 触点连接方式：常闭或常开两种形式7. 外壳防护等级：ip208. 接地方式：通过温控器金属外壳与四件接地金属零件相连用户必须根据产品的特点，测定安装温控器的型号规格，温控器安装时应使封盖粘被控温的表面，并应在封盖感温表面涂上导热硅脂或其它性能类似的导热介质，安装时不可将盖顶压塌或使其变形，以上动作温度变值或影响其性有，勿使导电气体或导电物质进入温控器内污染、温控制器表面，以至影响电气绝缘性能。

亲爱的顾客，感谢您的关注与支持。为了我们能够更好的沟通和拥有愉快的交易，请购物前多花几分钟看看下面的文字，祝您购物愉快！

一：如何订货

旺旺在线和qq或来电等跟我们联系；

或电话联系，把您的要求详细描述下！

二：订货前请联系客服我们严格按照每一位客户的规格，设计，数量及质量要求来生产；请广大客户在购买前能联系在线客服，协商好来样加工事项。

三：关于价格本厂所有商品均为参考价，如需定制请与客服协商，一律量大从优。

四：关于评价我们珍惜每一个好评，如果您有任何不满意，请先跟我们沟通，相信任何合理的问题都可以迅速给您解决。无任何沟通，贸然给出中差评，并不能解决任何问题。中肯的批评我们虚心接受，我们的工作肯定会存在这样那样的失误，也非常愿意为此承担责任。出现了问题，彼此之间多一份冷静和坦诚，请试着换位思考一下，相信任何问题都会迎刃而解的。

联系电话：0760-22100587 13631151297 王生 18088846587 王生

传真:0760-22100587

qq:1789810024

旺旺:中山科达热保护器

本产品的加工定制是是，品牌是KSD301，型号是301，种类是温度开关，用途是电子，体积是小型，电压特性是安全电压，形状是插片式，熔断速度是F/快速，执行标准是国标，自动复位功能是有，最大电压是250（V），最大电流是15（A），保持电流是10（A），动作温度是0-280（ ），温控范围是5（
）