

# 全自动珍珠棉无胶贴合机EPE无胶贴合机

产品名称	全自动珍珠棉无胶贴合机EPE无胶贴合机
公司名称	东莞市开明塑料机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:750型 产品别名:EPE无胶贴合机
公司地址	东莞市黄江镇龙见田村茨地五路6号
联系电话	13510484720 13923737879

## 产品详情

### 简介

#### epe珍珠棉自动贴合机

珍珠棉自动烫贴机优势如下：

- 1.尺寸大的产品能够节约1-2个人力，产品越小节约的人力越多（视具体产品而定）。
- 2.节省热熔胶，几乎将热熔胶的使用成本全部省去（热熔胶约4元/平方米，电烫贴合只损耗去3mm,约1.1元/平方米）。
- 3.做出的产品非常平整，没有胶丝，不会出现使用热熔胶而产生的发黄现象出现。这能满足许多特定客户的需求。
- 4.操作简单，员工使用时上手非常快，一般工人都能够熟练使用。
- 5.通过微电脑控制加热板，保持温度统一，做出的产品品质一致。
- 6.加热装置远离操作员，操作员安全舒适。
- 7.批量贴合，节省包装的人工与时间。

珍珠棉自动烫贴机使用方便,操作简单,安全可靠,各项参数可随意调整。

## 珍珠棉自动烫贴机主要参数：

贴合范围	750mm*450mm
上贴合高度	100mm
下贴合高度	100mm
额定贴合周期	10s-15s
正常运行功率	5kw
总功率	15kw
电源	三相380v 50hz
气源	0.7-0.8mpa
外形尺寸	2000*1600*1800
重量	1000kg

贴合范围:厚度10mm-200mm,长度750mm,宽度450mm

使用电源:三相380/220v

功率:4kw-7kw-14kw可以调控

气源:6-8mp

### 工作原理

通过微电脑控制行程、加热温度，代替工人烦琐的手工操作。加温板温度达到数值后将珍珠棉a件烫软，在未凝固前快速的跟b件粘合在一起，代替了热熔胶的作用，节约人工和热熔胶材料成本。

### 操作方法

操作简便，一般工人都能够熟练使用。

- 1.根据产品尺寸设置好参数
- 2.工人只需要将物料放置在工作台上，机器自动完成一系列动作后再将成品拿开
- 3.成品包装。

### 修理维护

定期给机械手添加润滑油

### 工作原理：

通过微电脑控制机械传动，气压粘合，发热板加热，代替工人烦琐的手工操作。加热板温度达到设定数值后，由吸针把上件吸起。加热板过来烫掉上件3mm，发热移走，此时上件与下件快速粘合一起，代替了热熔胶，节约人工。

本产品的品牌是开明，型号是750型，产品别名是EPE无胶贴合机，产品用途是珍珠棉深加工产品，类型是EPE深加工设备，发泡原理是高压空气型，发泡倍率是20-40，电动机功率是1.5（KW），螺杆长径比是55；1，外形尺寸是2000X1600X1800（mm），重量是800（kg），售后服务是保修一年，终身维护，规格是750X450，适用原料是PE,LDPE,LLDPE