

高压堵漏灌浆机/聚氨酯PU发泡堵漏机

产品名称	高压堵漏灌浆机/聚氨酯PU发泡堵漏机
公司名称	广州市京津建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:JBY-618 产品别名:堵漏灌浆机
公司地址	广州市天河区广州大道北
联系电话	020-37039531 18680531939

产品详情

一、特点：1. 环保：机械性能好、无噪声、无污染。2. 便携：体积小、重量轻（机身本体重5kg）、携带方便、操作简单。3. 高效：可在几秒内达到0---50mpa工作压力。工艺先进、省时、省力、效率高。4. 安全：技术可靠、结构合理、使用安全。5. 压力持续：持续高压使药剂可有效将砼结构内微隙、微缝、微孔、毛细填充堵塞。6. 结构无损：对砼裂缝直接安装注浆嘴进行注浆，不剔槽，不埋管，对结构无损。7. 带水堵漏：对各种缝隙渗漏、蜂巢渗漏、地下涌水，能直接带水注浆堵漏。浆液可有效注到裂缝深处。8. 配套使用材料范围广泛：聚氨酯、环氧树脂、丙烯酸树脂等无颗粒状低黏度浆液材料均可使用。9. 多功能：一机多用、堵漏注浆、固结注浆、裂缝补强注浆。10. 耐用：最高压力50mpa时机身零件不变形。保养简单、维修方便、坚固耐用、清洗方便。

二、性能指标：整机重量：7kg 电机功率：560w 单相交流220v / 50 hz 最大输出压力：11000psi 再次启动：<7500 psi 高压管安全范围：<14000 psi 开关阀安全范围：<18000 psi 牛油头安全范围：<16000 psi

三、适用范围：1. 各种建筑物与地下混凝土工程的裂缝、伸缩缝、施工缝、结构缝的堵漏密封。2. 地质钻探工程的钻井护壁堵漏加固。3. 水利水电工程的水库坝体灌浆，输水隧道裂缝堵漏、防渗，坝体混凝土裂缝的防渗补强。4. 地铁、遂道、涵洞、污水处理池、砼裂缝渗漏水,带水堵漏。5. 地下室、地下车库、地下通道、砼裂缝渗漏水,带水堵漏。6. 屋面砼板裂缝、穿墙管、墙角、渗漏水,带水堵漏。7. 砼构筑物、梁、柱、板结构裂缝,高压注射环氧树脂。

四、配套堵漏注浆材料：水溶性聚氨酯堵漏剂、油性聚氨酯堵漏剂、环氧树脂补强材料

五、使用说明：（一）、机械使用守则：1. 本机电源为220伏交流电,不可使用380伏交流电。2. 安全压力：0~6000psi(0-400kg/cm²);警戒压力：6000~8000(400-550kg/cm²);极限压力：8000~10000(550-700kg/cm²)。3. 开机前要检查高压管两头与开关阀及出料口之接头是否锁紧、压力表是否正常,电钻正逆转开关是否在r(正转)位置,检查各部位螺丝是否松动或脱落。4. 供料斗必须清洁无污物,加注聚氨酯前,要求高压管内、泵内无水,以防聚氨酯与水反应膨胀固结,形成堵塞。5.

注浆完成,将剩余浆液全部泵回容器内,再倒入500cc清洗剂(丙酮)顶出管道内浆液,浆液全部顶出后再倒入500cc清洗剂(丙酮)循环清洗,清洗后排出,再倒入适量机械润滑油循环,以保养润滑高压泵。

6. 本机禁止超极限压力施工或灌注液体中含有颗粒成份;如砂浆、水泥等,否则容易造成齿轮轴夫在过大断裂、高压管爆裂、压力表及真空泵浦损坏等。本机作环氧树脂灌注时,请於环氧树脂未硬化时间内操作,防止硬化塞机,可从环氧树脂温度来判断,如环氧树脂温度有提高迹象,务必马上停止操作,并迅速用清洗剂清洗本机,必须清洗乾净以免塞机。 7.

本机以普通机油为正规测试压力,不能用低黏度的液体(如甲苯、丙酮、水等)测试工作压力。

(二)、故障排除: 1. 如机器无压力或不出料时: 原因: 1) 置料桶阻塞。

2) 泵浦内残留异物。 3) 轴心泵浦磨损上

联系人: 邓小姐

联系电话: 020-37039531

手机: 18680531939

qq号: 953401665

本产品的品牌是金碧源,型号是jby-618,产品别名是堵漏灌浆机,产品用途是堵漏止水,类型是聚氨酯发泡机,发泡原理是高压空气型,发泡倍率是良好,生产能力是强(kg/h),电动机功率是良好(kw),螺杆直径是13(mm),螺杆长径比是1,外形尺寸是168(mm),重量是5(kg),规格是6.5公斤/台,是否提供加工定制是否