

百盛加工中心 加工中心制造 处理加工中心

产品名称	百盛加工中心 加工中心制造 处理加工中心
公司名称	杭州欧艳机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:HANVOS 型号:V52
公司地址	萧山区新世纪市场园区杭州原野汽配五金市场10-2号
联系电话	86 571 82767882

产品详情

百盛加工中心技术参数表

技术参数	v52e	v52
行程		
x、y、z轴 mm	800?520?505	
主轴端面到工作台表面距离 mm	90-595	
工作台		
工作台尺寸 mm	950?520	
最大承载重量 kg	600	
t型槽	18h7?100?5	
主轴		
主轴转速 rpm	50-8000	
主轴电机 kw	7.5/11	
锥孔		
进给速度 m/min	10	12
快移速度 m/min	24	36

进给轴电机 kw	2	2
刀库		
刀库形式	圆盘	圆盘
刀柄形式	mas bt40	mas bt40
刀具容纳数 t	24	24
刀具最大直径 (临空刀/满刀) mm	80/125	80/125
刀具最大长度 mm	300	300
刀具最大重量 kg	8	8

刚性比普通机床提高30%使用cad及fea对结构性零部件进行设计。对于整机进行测试及分析振动源，应力分布，温升反应，结构位移等，以确保各项设计改善至最佳状况。

高刚性的机身结构设计立柱采用了倒y型高刚性、高强度设计，为主轴的稳定工作提供了强力保证。床体五大件皆为整体铸件，采用高强度灰铸铁(ht300)，二次回火制成，合理的加强筋设计，强化切削加工精度之优越性，降低机械运动热效应的变形量，确保机床长期的稳定性和高精度。

主轴头移动导轨强化设计主轴头配重块加装移动导轨，增强了z向刚性，提高了加工精度和运动稳定性。滑道采用硬轨式设计，并贴附低磨擦系数的turcite-b耐磨片，有效提升切削所需之刚性。

恒威机械加工中心配件参数表

配件名称	v52e	v52
电子电器		
数控系统	fanuc oi-mate	fanuc oi-mc
主轴电机	fanuc	fanuc
伺服电机	fanuc	fanuc
极限开关		panasonic
继电器		fuji
交流接触器		siemens/schneider
机械		
主轴		台湾臻尚
丝杠		台湾尚赢
轴承		nsk
线轨		rexroth
刀库		台湾盛钰

本产品的类型是立式加工中心，品牌是HANVOS，型号是V52，重量是5000（kg），主电机功率是11（kw），界面语言是中文，主轴转速范围是8000（rpm），定位精度是0.003，刀具数量是24，三轴行程(X*Y*Z)是850*520*500，T型槽尺寸(宽*数量)是18*3，动力类型是机械传动，布局形式是立式，作用对象是五金，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是400-0086-185