

玲珑重切削型泡沫加工中心、木模加工中心、汽车模具加工中心

产品名称	玲珑重切削型泡沫加工中心、木模加工中心、汽车模具加工中心
公司名称	济南宜通数控设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:玲珑 型号:2040
公司地址	济南市天桥区历山北路66号汇源华庭G3座3单元301室
联系电话	18660422300 13583145084

产品详情

企业名称：济南华世诺数控设备有限公司

地址：济南市济阳回河液压升降平台工业园

电话：13583145084

qq:1405450596

旺旺：cncsdllkj

llms-2550泡沫加工中心、木模加工中心、汽车模具加工中心

本机是一款偏重于重切削的雕铣机，除了具备轻型雕刻机的所有功能之外，他还具有切割力度大；加工的幅面大；加工速度快，精度高，进料高度高等特点。 本款机器的结构采用了全钢桥架式结构，大大提高了机器的刚性，机械的灵活性，提高了机器的精确定位。

本机无论从结构还是电器上，都采用了上好的材质，世界顶级的生产厂家；如台湾上银的25或30导轨，意大利hsd高速高扭矩电主轴；日本安川伺服驱动单元；操作简单友好台湾新代系统。 大导轨，带精

密减速机双驱动，既保证了机械的高负荷性能；有保证了机器的精度。 台面采用整张的电木板；均匀分布的吸附块，保证了机器的高负载，吸附牢的特性 加工速度可达20米/分。

适用行业 家具行业、实木家俱、实木门、装饰材料、橱柜门、电脑桌、麻将桌，板式家俱、办公家具、木制音箱、木制厨具等各种家俱加工等。还可适用于非金属模具领域，汽车模具行业保利龙的加工。

性能参数

no.	性能指标		参数
1	行程	x行程	2500mm
		y行程	5000mm
		z行程	500mm
2	平台尺寸		2500x5000mm
3	精度	加工精度	0.02mm
		重复定位精度	0.05mm
4	结构	台面结构	真空吸附
		x、y、z结构	z丝杠，x、y齿条
5	速度	最大空行速度	25000mm/min
		最大工作速度	20000mm/min

6	主轴	主轴功率	8.0kw
		主轴转速	0-24000r/min
7	驱动模式	伺服	
8	工作电压	ac380v/50hz	
9	运行指令	g代码	
10	操作系统	新代系统	
11	净重	5000kg	
12	毛重	5600kg	

企业名称：济南华世诺数控设备有限公司

地址：济南市济阳回河液压升降平台工业园

电话：13583145084

qq:1405450596

旺旺：cncsdllkj

本产品的类型是万能加工中心，品牌是玲珑，型号是2040，重量是5000（kg），主电机功率是8（kw），

界面语言是中英文，主轴转速范围是0-24000（rpm），定位精度是0.03，刀具数量是8，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是两年，产品单价是300000.00