

[生产优质]光敏电阻5516 环保光敏电阻1万只以上9分/支

产品名称	[生产优质]光敏电阻5516 环保光敏电阻1万只以上9分/支
公司名称	中山市东凤镇金禾电子经营部
价格	面议
规格参数	品牌:JH 型号:MG5516
公司地址	中山市东凤镇同乐工业园玉峰豪庭电子电器商贸城19幢109卡
联系电话	86 0760 22965328 13435410170

产品详情

器件原理:

依据半导体材料的光电导效应，cds等经过掺杂、高温敏化后，受到可见光（400-760nm）照射时，电导率变大，光线越强，其电阻率就越小。

结构、特点:

光电灵敏度高 透明环氧树脂包封 线性范围宽
体积小 响应速度快 可靠性好

应用领域:

亮度自动调节 光电自控电路 电子玩具、游戏电路
电子测光 声光控开关 光控音乐集成块电路
光电耦合器 火焰探测器 防盗报警电路

测试条件:

1、亮电阻：光敏电阻先用500±100lux光照射2小时后，在标准光源a光源（色温2856k）下用10lux光测

量。

2、暗电阻：关闭10lux光照后，在完全黑暗条件下，第10秒末的电阻值。3、 γ 值：即照度指数 $\gamma = \lg (r_{10}/r_{100})$ r_{10} 、 r_{100} 分别为10lux、100lux照度下的电阻值。 γ 的公差为 ± 0.14 、最高工作电压：在正常工作条件下（25℃），光敏电阻的伏安特性曲线中线性段开始破坏时所对应的电压值。5、容许功耗：即最高工作电压下的耗散功率

产品若有任何质量问题无条件退款，剪过脚的不退

接受线上购买、先款后货、物流代收

业务详谈请联系：

qq：641922494

手机：13715633401

联系人：郑小姐

固话：0760-22965328

本产品的加工定制是否，品牌是JH，型号是MG5516，种类是光敏，性能是通用，材料是合成，制作工艺是其他，外形是平面片状，温度系数是其他，额定功率是其他（W），功率特性是小功率，频率特性是低频，产品性质是热销，最小包装是2000支/盒，营销方式是现货