

矿用本安型光控，红外热释传感器

产品名称	矿用本安型光控，红外热释传感器
公司名称	济宁安顺矿用设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:其他 型号:ZP-12G,大巷
公司地址	泗水县金庄镇宁家岭村
联系电话	0537-4269799 15965473229

产品详情

zp-12g矿用自动洒水降尘装置光控传感器用途

zpg-127矿用光控自动洒水降尘装置大巷喷雾适用范围

主要用于运煤巷、主巷道和井底车场等场所，降低巷道内的煤尘、灰尘、瓦斯等浓度。zpg-127矿用光控自动洒水降尘装置大巷喷雾产品特点

设定喷洒时间简单、快捷，根据用户的需求进行喷洒或停喷时间的延时设定。主机采用数字集成控制，液晶显示屏显示工作状态。防止喷淋人来车。装置组成由plc编程控制主机、电动球阀、热释电传感器、雷达式探测器、红外对射传感器等组成。zpg-127矿用光控自动洒水降尘装置大巷喷雾工作原理

本装置一般设计为常喷，当人来车时，人体红外热释电传感器输出信号至主机，主机驱使电动球阀关闭，人车经过后经一定延时（延时时间可任意调整），又重新自动开启继续喷雾。zpg-127矿用光控自动洒水降尘装置大巷喷雾安装使用

1、根据巷道尺寸做一个合适水幕，水幕用高压水管与本装置的出水口连接。进水口连接主水管道。2、传感器安装在巷道侧壁或顶壁，根据风向、风速等条件确定传感器与主机的距离长短。3、喷雾时间调整：通过电脑对主机plc程序进行修改，即可实现喷雾时间的任意调整。技术参数1额定电压：ac127v/36v2本安输出电压：dc12v3最大短路电流：500ma4电压阀工作电压：dc12v5电压阀水压范围：0mpa-7mpa6工作方式：连续7主控箱外型尺寸：400×220×160（mm）8重量：19kg相关产品如下；

本产品的加工定制是是，品牌是其他，型号是ZP-12G,大巷，种类是光学，材料是其他，制作工艺是其他，输出信号是开关型