

乳胶板，硫化抄取板，石棉复合板专用材料，耐高温

产品名称	乳胶板，硫化抄取板，石棉复合板专用材料，耐高温
公司名称	河北赋源密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:种类齐全 材质:石棉
公司地址	河北省衡水市景县王瞳镇
联系电话	0318-4555398 15131811515

产品详情

厂家直销抄取板，硫化乳胶板

石棉抄取纸：选材为优质石棉纤维、合成乳胶、及其它填充料由特殊的抄取工艺精制而成，普遍使用在汽车、农机、摩托、工程机械中，能耐200 以下的油系统中，是一种廉价而有效的密封材料。

硫化石棉抄取板：与石棉抄取纸相比，它是经过硫化的，具有光洁的表面及较高的密度。

适用范围：作为垫片材料常用于汽缸垫及化学垫片；可耐200 的润滑油；切割成带材可用作缠绕垫片的填充材料。

项目	型号	
	石棉抄取纸	硫化石棉抄取板
密度 g/cm ³	0.9~1.1	1.2~1.4
抗拉强度 mpa	2.5	5
压缩率 %	40 ± 7	20 ± 5
回弹率 %	20	40
应力松弛率 %	30	30
20# 航空油,150 ,30min	吸油率	
	增厚	
水 15~30 ,5h	增厚	

常用颜色：灰色、黑色，或其它颜色；

尺寸公差：

项目	厚度公差	同张厚度差
厚度	± mm	mm
0.5	0.05	0.06
0.6-0.8	0.06	0.08
1-2	0.08	0.08

常规尺寸:

宽度：500mm; 1000mm; 1100mm 长度：500mm; 1000mm; 1200mm; 1300mm; 1400mm; 1500mm 厚度：0.5 ~ 2.0mm

联系方式：

刘雷 电话：15131811515 0318-7080071

传真：0318-7080093

qq：940908268

我们是阿里第12年诚信通会员，欢迎新老客户光临指导。

本产品的品牌是明珠，型号是种类齐全，材质是石棉，截面形状是矩形，性质是耐高温,耐高压,耐腐蚀,耐磨损，作用是固定密封，是否进口是否，适用范围是汽车,电器,轴承,泵，厚度是0.35-2.0（mm），使用温度是200（ ），使用压力是0.8（MPa）