

## 2012小型日处理量6吨废机油提炼柴油设备--节能、高效

产品名称	2012小型日处理量6吨废机油提炼柴油设备--节能、高效
公司名称	河南思瑞普环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:商丘友好 工作介质:轮胎油、塑料油、废机油、原油
公司地址	商丘市经济技术开发区平台镇晨风大道南段
联系电话	18272695713 18637056518

## 产品详情

2012小型日处理量6吨废机油提炼柴油设备--节能、高效

### 技术参数

项目	内容				
原材料	原油,废机油,废塑料油,废橡胶油				
设备型号	jl-1	jl-2	zl-1	zl-2	zl-3
外形尺寸	1600*4400	2200*5100	3000*5000	3600*6000*2	3600*6000
24小时处理量	6吨	10吨	25吨	50吨	100吨
工作压力	常压、负压				
加热材料	煤,木材,天然气,燃料油				
出油率	90%				
主炉材料	q245r/q345r锅炉钢				
主炉厚度	16mm				
主炉转速	0.4-0.8转/分				
冷却方式	冷却水				
配备动力	4.0-8.0kw				
使用寿命	5-8年				

### 3d图

### 工艺流程

将需要深加工的粗油通过油泵抽入再沸器，在减压的状态下催化加热，馏出油蒸汽，油气通过冷凝器，可液化部分，冷凝为成品油，不可液化部分通过燃气系统送入热风炉烧掉。

## 炼油处理器适用的产品和行业

- 1.废塑料、废橡胶炼制的粗油。
- 2.废油。比如：废柴油机油，废机油，废油渣等等。
- 3.废原油。
- 4.废洗件油。

## 安全性

主体设备的安全性。在炼油的生产过程中，不可液化的废气主要组分是c1到c4的烷烃类，直接燃烧有一定的危险性。我们目前的生产工艺中，把它作为燃料烧掉之前，首先使其通过第一道安全装置水封，然后使其通过第二道安全装置燃气喷嘴，使之可以彻底达到安全生产。

## 已投产废机油提炼柴油设备

本产品的加工定制是是，品牌是商丘友好，工作介质是轮胎油、塑料油、废机油、原油，设计压力是-0.08~0.03（Mpa），设计温度是0-500（ ），容积是9（m<sup>3</sup>），外形尺寸是1600\*4400（mm），重量是12000（kg），传热面积是24（m<sup>2</sup>），型号是JL-1，产品别名是常压蒸馏设备，产品用途是提取汽油和柴油，售后服务是主体设备保修一年