

# GA41H、A51H单杠杆安全阀液化液化气安全阀

产品名称	GA41H、A51H单杠杆安全阀液化液化气安全阀
公司名称	上海信莲泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:信莲 型号:GA41H-16C/25/40A51H-16C/25/40
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉柘公路2789号36幢411室
联系电话	18621704931

## 产品详情

ga41h-16c/25/40 a51h-16c/25/40单杠杆安全阀

a51h、ga41h单杠杆安全阀

适用于温度 450 的锅炉和压力容器上，防止压力超过允许最高值。介质可为蒸汽、空气。p型适用于温度 200 有腐蚀性的气体或液体的设备和管路上，作为超压保护装置。

### 一、概述

品牌：信莲	材质：不锈钢
型号：ga41h-16c/25/40 a51-16c/25/40	连接形式：法兰
适用介质：,液化气	公称通径：dn15-dn200 ( mm )
结构形式：杆杆式	压力环境：常压
工作温度：常温	标准：国标
流动方向：单向	驱动方式：手动
形态：旋塞式	

### 二、主要零件材料：

no	零件名称	a41h-c/ka41y-c材料	a41y-p/ka41y-p材料	a41y-r/ka41y-r材料
1	阀体	wcb	zg1cr18ni9ti	zg1cr18ni12mo2ti
2	阀座	zg2cr13/1cr18ni9ti	zg1cr18ni9ti	zg1cr18ni12mo2ti
3	调节圈	zg2cr13/1cr18ni9ti	zg1cr18ni9ti	zg1cr18ni12mo2ti
4	阀瓣	2cr13/1cr18ni9ti	1cr18ni9ti	1cr18ni12mo2ti
5	导向套	zg2cr13/1cr18ni9ti	zg1cr18ni9ti	zg1cr18nii12mo2t
6	阀盖	zg230-450	zg230-450	zg230-450
7	杠杆	碳钢	碳钢	碳钢
8	阀杆	2cr13	2cr13	1cr18ni12mo2ti

9	调整螺杆	45	2cr13	2cr13
10	重锤	铸铁	铸铁	铸铁
	密封面材料	堆焊d507	堆焊co基硬质合金	

订货须知：一、 ga41h-16c/25/40 a51h-16c/25/40单杠杆安全阀作用产品名称与型号 ga41h-16c/25/40 a51h-16c/25/40单杠杆安全阀作用口径 ga41h-16c/25/40 a51h-16c/25/40单杠杆安全阀作用是否带附件以便我们的为您正确选型。二、若已经由设计单位选定上海信莲公司的ga41h-16c/25/40a51h-16c/25/40单杠杆安全阀作用型号，请按ga41h-16c/25/40 a51h-16c/25/40单杠杆安全阀作用直接向我司销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的上海信莲专家为您审核把关。

本产品的加工定制是是，品牌是信莲，型号是GA41H-16C/25/40A51H-16C/25/40，连接形式是法兰，材质是不锈钢，阀瓣开启高度是全启式安全阀，结构形式是杠杆式，公称通径是DN15-DN200（mm），适用介质是液化气，标准是国标，流动方向是单向，零部件及配件是配件，形态是旋塞式，压力环境是常压，阀体构造是封闭式，规格是DN15