

空压机黄铜安全阀/台湾安全阀

产品名称	空压机黄铜安全阀/台湾安全阀
公司名称	广州上冶阀门机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:浙江 型号:A28
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路722号133房（仅限办公用途）
联系电话	暂无

产品详情

安全阀是受压设备(如：容器、管道)上的超压保护装置。当设备压力升高达到预定值时，安全阀自动开启泄压，防止设备压力继续升高。当压力降低到规定值时，安全阀及时自动关闭，防止设备内介质大量流失。材质有铸钢、黄铜、青铜、不锈钢、铬钼钢；连接方式有螺纹、法兰、焊接、；压力1.0-10mpa;公称通径：dn15-300具体产品型号如：弹簧微启式螺纹安全阀a21h-16c；带扳手弹簧微启式螺纹安全阀a27h-16c；弹簧微启式法兰安全阀a41h-16c；弹簧全启式法兰安全阀a42h-16c；带扳手弹簧微启式法兰安全阀a47h-16c；带扳手弹簧全启式法兰安全阀a48h-16c；双联安全阀a38h-16c；先导式安全阀a46f/h-16c等
我厂安全阀产品严格按照国家标准生产：jb/t 2203-1999弹簧式安全阀 结构长度gb/t 12243-2005弹簧直接载荷式安全阀gb/t 12241-2005安全阀 一般要求为确保您的使用要求，订货时请详细说明：一、新项目用户请提供设计院设计的型号，更换配件用户请提供之前使用的产品型号二、如没具体型号请提供：1.使用介质及温度；2.工作压力；3.传动方式；4.连接方式；5.结构形式；6.公称通径等

本产品的加工定制是是，品牌是浙江，型号是A28，连接形式是螺纹，材质是黄铜，阀瓣开启高度是全启式安全阀，结构形式是弹簧式，公称通径是8-50（mm），适用介质是空气，标准是国标，流动方向是单向，零部件及配件是阀体，压力环境是常压，类型(通道位置)是直动式