

# A72W真空负压安全阀/304安全阀/负压设备专用安全阀/安全阀

产品名称	A72W真空负压安全阀/304安全阀/负压设备专用安全阀/安全阀
公司名称	上海浦东阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:浦东 型号:A72W
公司地址	嘉定区安亭镇方德路160号201室
联系电话	021-53930071 15821335332

## 产品详情

由于市场价格浮动影响，以上产品价格属性仅供参考，详情以来电或旺旺在线咨询为准，直接拍下无效，真诚期待与您的合作，也希望能把我们最好的服务，最优质的产品传递给您！

## 用途

真空负压安全阀适用于温度 200 的负压系统，当容器内负压超过允许值时，该阀自动开启，吸入空气；当容器内负压达到允许值时，该阀自动关闭，从而保护设备及系统。安装在正常非负压系统，当容器和系统的放散阀未打开，产生负压时，此阀自动开启。

## 主要连接尺寸

dn(mm)	d	d1	d2	z- d	b	f1	h
15	95	65		45	4-14	14	2
20	105	75		55	4-14	16	2
25	115	85		65	4-14	16	2
32	140	100		78	4-18	18	2
40	150	110		85	4-18	18	3
50	165	125		100	4-18	20	3
80	200	160		135	4-18	22	3
100	220	180		155	8-18	22	3
125	250	210		185	8-18	24	3
150	285	240		210	8-23	24	3
200	340	295		265	8-23	26	3
250	395	350		320	12-23	28	3

订货须知：

1.产品型号与名称 2.公称通径dn 3.额定流量系数kv 4.公称压力和压差 5.阀体和阀内组件材料 6.流量特性  
7.适用温度 8.电源电压和控制信号 9.是否带附件

## 上海莆东阀门有限公司（官方旗舰店）

联系人：魏盛育（先生）销售热线：18310538818销售热线：18801301599  
q：857881568公司邮箱：pdfm188@126.com公司地址：上海市安亭镇方德路160号

本产品的加工定制是是，品牌是莆东，型号是A72W，连接形式是法兰，材质是不锈钢，阀瓣开启高度是全启式安全阀，结构形式是垂锤式，公称通径是DN15-250（mm），适用介质是空气，标准是国标，规格是DN15-250