

# TGK刮削滚光机 瑞丰 TGK2110

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | TGK刮削滚光机 瑞丰 TGK2110        |
| 公司名称 | 德州市瑞丰机床有限公司                |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 | 类型:<br>品牌:瑞丰<br>型号:TGK2110 |
| 公司地址 | 德州运河经济开发区运河工业园B区           |
| 联系电话 | 86-05342493018 13053499592 |

## 产品详情

该机床为针对油缸内孔加工而开发的专用深孔机床。机床床身采用优质耐磨铸铁铸造，刚性强，精度保持好；主电机采用交流伺服主轴电机，无极调速且调速范围广；进给系统由交流伺服电机驱动，特别适应油缸内孔加工的要求；工件顶紧采用液压油缸顶紧工件的方式，顶紧力可通过仪表显示、安全可靠。加工方式：工件不旋转、刀具旋转并作往复进给运动，特别适用于刮削滚光工件的内孔。

### 主要技术参数

#### 4、 机床技术规格及参数

##### tgk2110 × 1000mm刮削滚光机

- 1、镗孔最大直径： 100mm
- 2、镗孔最大深度： 1000mm
- 3、工件夹持直径范围： 50-125mm
- 4、主轴中心高： 300mm
- 5、导轨宽度： 550mm
- 6、主轴箱转速： 160-320r/min 恒扭矩  
320-1440r/min 恒功率

- 7、主轴箱电机： 11kw 交流伺服主轴电机
- 8、拖板进给电机功率： 3kw
- 9、拖板进给速度范围： 5-3000 mm/min，交流伺服无级调速。
- 10、拖板快速移动速度： 4000mm/min
- 11、床头箱进给油泵电机功率： 1.5kw
- 12、床头箱快速移动速度： 600mm/min
- 13、冷却泵电机功率： 5.5kw 2组
- 14、冷却系统额定压力： 2.5mpa
- 15、冷却系统流量： 100 200l/min
- 16、机床最大承重： 1t
- 17、外形尺寸及重量：地面空间6800×2850×1850（mm）机床净重12t（仅供参考）。

电话：15069289582 2418388

传真：0534-2210087

qq号：281481007

本产品的类型是深孔钻镗床，品牌是瑞丰，型号是TGK2110，重量是12000（kg），主电机功率是11（kw），最大镗孔直径是100（mm），主轴转速范围是160-1440（rpm），控制形式是数控，适用行业是通用，布局形式是卧式，安装形式是落地式，适用范围是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是质保1年，免费技术服务。，加工定制是是