

双面齿传动带 橡胶 印刷包装

产品名称	双面齿传动带 橡胶 印刷包装
公司名称	慈溪市龙山江涛气动元件经营部
价格	面议
规格参数	材质:橡胶 应用范围:印刷包装
公司地址	浙江慈溪市慈溪市龙山镇慈龙西路185号
联系电话	86 0574 63787931

产品详情

产品概述：

同步带传动是由一根内周表面设有等间距齿的环形带和具有相应齿的带轮组成，它是综合了带传动、链传动和齿轮传动各自优点的新型带传动，运动时，带齿与带轮的齿槽相啮合传递运动和动力。传动带传动具有准确的传动比，无滑差，可获得恒定的速比，传动平稳，传动平稳，噪音小，传动比范围大，一般可大1：10，允许线速度可达40m/s，传动功率从几瓦到数百千瓦。传动效率高，结构紧凑，还适于多轴转动，不需润滑，无污染，因而可在不允许有污染和工作环境较为恶劣的场合下正常工作，广泛应用于汽车、五金、纺织、机床、办公机械、电动工具、电动门窗、家用电器、仪表仪器、食品包装机械、矿山、石油化工及其它类型的传动。

产品特点：

同步带具有耐屈挠性好，伸长率低、高强度、耐热、耐寒、耐老化、耐臭氧、抗龟裂等优点，现有30多种型号，2000多种规格，并配套同步轮，同步带完全能满足客户的要求，产品性能达到并超过国际标准。

本产品的加工定制是是，材质是橡胶，应用范围是印刷包装，适用环境是耐油，适用对象是包装机械，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是是，品牌是JT，型号是xl，拉力强度是强力，带宽是30（mm），节距是830（mm），螺距是166（mm），网丝直径是10（mm）