

机械密封厂 优质 博格曼机械密封BGM型号108机械密封

产品名称	机械密封厂 优质 博格曼机械密封BGM型号108机械密封
公司名称	嘉善新诚密封件厂
价格	面议
规格参数	类型:动环、静环 材质:不锈钢
公司地址	嘉善县罗星街道罗星精密机械创业园5幢208室
联系电话	86-57384838380 13666783111

产品详情

机械密封件108/208

产品详情：

温度	-20 ° cto+120 ° c
压力	0.8mpa
线速度	10m/s

材料：

密封端面	石墨、碳化硅、碳化钨、氧化铝
辅助密封	丁腈胶、氟橡胶、乙丙胶
金属构件	不锈钢

产品特征：

单端面 非平衡型 任意旋向橡胶波纹管

bgm108系列采用橡胶波纹管做次级密封,并兼传递扭矩力,通过双补偿环背靠背组对,可成为bgm208密封,常用于潜

以下为本公司部分产品图片，如有需要其他相关产品咨询，请联系我公司客服，欢迎来电咨询！

公司简介

嘉善新诚密封件厂有着近20年的生产经验，专业生产 h7n型 wb2型 152型 1527型 112型 mg1型 105型 59u型 120型 110型、船用、印染机械用机械密封件，质量保证、价格洽谈、产品可根据客户需求做适调整，保证质量、交货迅速。引进吸收德国、日本等国外先进技术和设计理念，结合国内实际，开发并形成了一百五十多个系列，超过二千种密封辅助系统，产品符合 din24960、gb6556、iso3060、sb5257-197、ap1610等标准。其中集装式机械密封、金属式机械密封、进口机械密封国产化充分体现了新诚密封在密封领域的领跑者地位。产品主要为火电站、核电站、炼油、城市供水、造船、精细化工、纺织印染、制糖、造纸、食品机械等业领域提供机械密封的设计制造和维修服务。机械设备提供各种特殊设计的密封。十多年来已为众多的用户和机泵、压力反应釜、高温高压容器生产厂家研发大量可靠的机械密封。欢迎新老客户光临惠顾，洽谈合作！

机械密封常识

机械密封件属于精密、结构较为复杂的机械基础元件之一，是各种泵类、反应合成釜、透平压缩机、潜水电机等转动机械的轴封。密封性能和使用寿命取决于许多因素，如选型、机器的精度、正确的安装使用等。

一、选型方法

机械密封按工作条件和介质性质的不同，有耐高温、耐低温机械密封，耐高压、耐腐蚀机械密封，耐颗粒介质机械密封，以及用于腐蚀性介质、轻质烃介质的机械密封等，应根据不同的用处选取不同结构型式和材料的机械密封。

选型的主要参数有：密封腔体压力(mpa)、流体温度()、工作速度(m/s)、流体的特性以及安装密封的有效空间。

机械密封件有什么常识，选型的基本原则为：

- 1、根据密封腔体压力，确定密封结构采用平衡型或非平衡型，单端面或双端面等。
- 2、根据工作速度，确定采用旋转式或静止式，流体动压式或非接触型。
- 3、根据温度及流体性质，确定摩擦副和辅助密封材料，以及正确选择润滑、冲洗、保温、冷却等机械密封循环措施。

4、根据安装密封的有效空间，确定采用多弹簧或单弹簧或波形弹簧，内装式或外装式。

二、机械密封的安装与使用要求

机械密封件常识1。机械密封对机器精度的要求(以泵用机械密封为例)

(1)安装机械密封部位的轴(或轴套)的径向跳动公差最大不超过0.04 ~ 0.06mm。

(2)转子轴向窜动不超过0.3mm。

(3)密封腔体与密封端盖结合的定位端面对轴(或轴套)表面的跳动公差最大不超过0.04 ~ 0.06mm。

机械密封件常识2。密封件的确认

(1)确认所安装的密封是否与要求的型号一致。

(2)安装前要仔细地与总装图对照，零件数量是否齐全。

(3)采用并圈弹簧传动的机械密封，其弹簧有左、右旋之分，须按转轴的旋向来选择。

3、安装

安装方法随机械密封型式、机器的种类不同而有所不同，但其安装要领几乎都相同，安装步骤和注意事项如下

(1)安装尺寸的确定

安装时，应按产品的使用说明书或样本，保证机械密封的安装尺寸。

(2)装入前，轴(轴套)、压盖应无毛刺，轴承状况良好;密封件、轴、密封腔、压盖都应该清洗干净。为减少摩擦密封的部位要薄薄地涂上一层油，以进行润滑，考虑到橡胶o形圈的相溶性，若不宜用油，可涂肥皂水。浮装式结构，不宜涂油，应干式装入压盖。

(3)先将静环与压盖一起装在轴上，注意不要与轴相碰，然后将动环组件装入。弹簧座或传动座的紧定螺钉应分

在未固定压盖之前，用手推补偿环作轴向压缩，松开后补偿环能自动弹回无卡滞现象，然后将压盖螺拴均匀地

4、使用

(1)当输送介质温度偏高、过低、或含有杂质颗粒、易燃、易爆、有毒时，必须采取相应的阻封、冲洗、冷却、

(2)运转前用手盘车，注意转矩是否过大，有无擦碰及不正常的声音。

(3)注意旋向，联轴器是否对中，轴承部位的润滑油加法是否适当，配管是否正确。

(4)运转前首先将介质、冷却水阀门打开，检查密封腔内的气体是否全排出，防止静压引起泄漏，然后开机运行

(5)开车后工作是否正常稳定，有无因轴转动引起的异常转矩，以及异常响声和过热现象。

常规包装：

电话：0573-84838380

传真：0573-84838381

手机：18858646278

qq: 394-335-775

本产品的加工定制是是，类型是动环、静环，材质是不锈钢，作用是轴用密封，品牌是机械密封件，型号是108，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是-20~120（ ），使用压力是 0.8Mpa（ MPa），是否进口是否，适用范围是汽车,轴承,泵,釜,油缸，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，轴向窜动量是 $\pm 1.0\text{mm}$ ，规格是10~55mm，线速度是 10m/s