

耐水耐酸碱 空气净化过滤蜂窝状活性炭 100*100*100mm

产品名称	耐水耐酸碱 空气净化过滤蜂窝状活性炭 100*100*100mm
公司名称	巩义市华康水处理材料有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 材质:活性炭 适用对象:空气
公司地址	巩义市惠民路(森海玉波苑6号楼1单元6楼东)
联系电话	0371-85605500 15238696272

产品详情

产品介绍

产品信息规格：50*50*50mm 50*50*100mm

50*100*100mm 100*100*100mm保质期：一年产品特性：耐水

耐酸碱材质：活性炭产地：河南产品规格规格\箱 100*100*100mm/18个/箱 规格\箱
100*100*50mm/36个/箱

产品实拍图

产品介绍

华康蜂窝状活性炭规格有50*50*50-100*100*100mm，价格实惠，品质一流!!!欢迎广大新老客户来电咨询!!!咨询热线：15238696272销售人：贾先生。

蜂窝活性炭产品特性

蜂窝活性炭具有比较面积大，微孔结构，高吸附容量，高表面活性炭的产品，在空气污染治理中普遍应用。选用蜂窝活性炭吸附法，即废气与具有大表面的多孔性活性炭接触，废气中的污染物被吸附分解，从而起到净化作用。

用蜂窝活性炭可不同程度去除的污染物有：氧化氮、四氯化碳、氯、苯、二甲醛、丙酮、乙醇、乙醚、甲醇、乙酸、乙酯、苯乙烯、光气、恶臭气体等。

用化学试剂浸渍处理后的改性蜂窝活性炭可去除：酸雾、碱雾、胺、硫醇、二氯化硫、硫化氢、氨、汞、一氧化碳、二噁英等。

蜂窝活性炭使用说明

治理空气污染最好是采用蜂窝活性炭，有两台吸附器并联组成，即可用于处理间歇排气，有可用于连续排气，其中一台进行吸附，另一台吸附器进行脱附再生，把脱附的污染物催化燃烧后排空。

使用蜂窝活性炭要尽量避免高温，因为高温会降低吸附量，吸附效果会因温度上升而下降。同时要避免气体中的高含尘量，因为焦油尘雾会堵塞活性炭细孔，增大风阻，降低吸附效果，在这种情况下要在蜂窝活性炭前面加装滤尘装置，才能提高效率和使用寿命。

蜂窝活性炭技术参数

主要成份	活性炭	正常抗压强度	大于0.8mpa
常用规格	50*50*100mm、100*100*100mm	使用温度	小于400摄氏度
孔密度	100孔/平方英寸、150孔/平方英寸	空塔风速	0.8米/秒
比表面积	大于700平方/克	外观	产品表面平整，没有裂纹

注：其它规格可按用户要求生产。

本产品的类型是高效，材质是活性炭，适用对象是空气，适用范围是风机,过滤器，用途是空气过滤，品牌是华康，目数是100*100*100（目/英寸），性能是耐酸,耐碱,防水，规格是50*50*50,50*50*100,50*100*100,100*100*100