

线缝液体滤袋 大流量液体滤袋

产品名称	线缝液体滤袋 大流量液体滤袋
公司名称	盐城盛海过滤器材有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 适用范围:空气净化器,水泵,烤漆房,水族类,净水器,过滤器 用途:水过滤
公司地址	江苏省盐城市盐都区大纵湖镇富民路8号
联系电话	0515-88668239 15950202956

产品详情

品牌：shenghai

种类：袋式过滤

用途：液体过滤

袋子材质：pe/pp/其它

精度：0.5 ~ 200um

材质：聚酯（pe）、聚丙烯（po）、尼龙（mo）

制作：滤液滤出面均经特殊烧毛处理,既有效防止纤维脱离污染滤液,又避免了传统辊压处理造成滤孔过分堵塞而缩短滤袋寿命。所有原料均是本白色,未经任何特别漂染处理,完全符合环保标准,更由于针刺毡的三维过滤层,使得液体流过滤袋时,颗粒会由于深层过滤机理滞留于液体过滤袋的内壁表面及深层,对固体或胶体颗粒具有高捕集效率。针刺毡厚度均匀、稳定的开孔率及充分的强度使滤袋效率稳定、运用时间更长。线缝过滤袋的加工方式是采用五线缝制,缝制针距每10cm不少于 35 ± 5 针,缝线采用高强度涤纶/丙纶本白线;滤袋口环钢圈/镀锌圈直径为3mm。确保每一个过滤袋能达到最好的过滤保障。使用范围广,适用于各行业的液体过滤。

线缝过滤袋型号 1号过滤袋 2号过滤袋 3号过滤袋 4号过滤袋 5号过滤袋 过滤袋尺寸 (mm)

180*450 180*810 105*230 105*380 150*510

尺寸公差 (mm) 0.3-0.8 0.3-0.8 0.3-0.8 0.3-0.8 0.3-0.8

过滤面积 (m²) 0.25 0.5 0.056 0.115 0.3 过滤精度 (μm微米)

1、 3、 5、 10、 15、 25、 50、 75、 100、 150、 200

过滤袋材质 聚酯 (pe)、 聚丙烯 (po)、 尼龙 (mo)

操作压差 (kg/cm²) pe/pp为1.03-1.72、 mo为1.03-2.41 操作温度 () pe为135、 pp为94、 mo为135

袋口固定口环材质 镀锌钢圈、 不锈钢圈 (sus304)、 塑料 (pe/pp)

本产品的材质是聚丙烯聚酯纤维尼龙，适用范围是空气净化器,水泵,烤漆房,水族类,净水器,过滤器，用途是水过滤，类型是高效，适用对象是水，品牌是盛海，目数是20（目/英寸），过滤精度是1-200（ μm ），过滤面积是1号袋0.25（m²），性能是耐酸,耐碱,其他，型号是XFLD，规格是1-5号