

5 1/2"石油割缝直缝管P110

产品名称	5 1/2"石油割缝直缝管P110
公司名称	天津希特商贸有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 适用对象:油 用途:油除杂质
公司地址	599120088@qq.com
联系电话	02263306300 13352090349

产品详情

缝长65mm，缝间距55mm，每条缝数243036条。

几种主要滤砂管

1 绕丝筛管 基管上打孔或切割较宽的缝0.6mm左右（割缝容易）。外套由不锈钢丝缠绕，控制丝与丝之间的缝隙0.2mm左右，两端端环固定焊接在基

管上。常用于油水井的过滤防砂。

2 精密复合滤砂管 基管上打孔，过滤套由内冲孔板及二层过滤网及二层导流网和外保护套组成。挡砂精度由过滤网的过滤精度决定，一般为0.08mm到

0.2mm。

3 割缝筛管 直接在基管上割缝，割缝宽度一般为0.2~0.6mm（切割缝有一定难度）。

主要有激光割缝、机械割缝、等离子割缝、梯形割缝等

1 机械割缝

割缝边缘垂直度好，切边光滑、无毛刺，割缝均匀。在斜井及水平井中使用其优越性更加明显。过流面积大，利于液体流动。缝宽

0.35mm左右。无法制作梯形缝

2 等离子割缝 利用工具电极与金属管间在工作液中放电产生的微细等离子的高温热蚀除作用进行加工，特点是加工缝的表面光滑，平整，缺点是加工效率低，不能实现梯形缝的切割

3 梯形割缝 公司引进的加拿大第四代割缝技术，是机械割缝与电子割缝相结合的新型割缝技术，具有

高效、精确控制缝宽的特点。最大的优点真正实现规则的梯形缝

本产品的材质是p110，适用对象是油，用途是油除杂质，适用范围是过滤沙子，类型是高效，品牌是康贝，性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温，型号是API5CT51/2"，规格是API5CT51/2"