

# 除尘滤布740拉毛 复丝滤布

产品名称	除尘滤布740拉毛 复丝滤布
公司名称	天台万泰滤布有限公司
价格	面议
规格参数	材质:涤纶 滤布类型:复丝滤布
公司地址	天台县平桥镇溪边张村
联系电话	86-0576-83978700 13616689990

## 产品详情

### 厂家大量供应涤纶740滤布

产品简介：涤纶纤维采用溶体仿丝,截面呈圆形,表面平整.在标准条件下的回潮率为0.4%-0.5%,相对湿度100%时回潮率为0.6%-0.8%,因此,纤维性能无论在干,湿性状态下变化均不大.耐霉,虫蛀性能好,贮存方便.涤纶纤维有短纤维和长纤维之分原料结构涤纶短纤维短而毛,而涤纶长纤维原料结构长而光滑,通过捻线后涤纶长丝比短纤维断裂强度高,由于材料光滑,织出的成品透气性较好,而涤纶短纤维由于原料生毛,织出的织物密集透气性能差.一般情况各用户如要用涤纶产品,请按涤纶短纤维与长纤维织成的成品性能选用.涤纶滤布材质性能:耐酸、耐弱碱。耐磨性、耐腐蚀性、耐晒性、回复性很好,绝缘性好;耐热性:130℃;断裂伸长(%):20-50;断裂强度(g/d):438;软化点(℃):238-240;熔化点(℃):255-260;比重(g/cm<sup>3</sup>):1.38。滤布分类:涤纶长纤滤布,涤纶短纤滤布。过滤性能:涤纶长纤滤布表面光滑、耐磨性好、强力高、通过拼捻后,强度更高,耐磨性更好,从而织物透气性能好,漏水性快,清洗方便。涤纶短纤维滤布原料结构短而毛,织出的织物密集,颗粒截留性好,但剥离性,透气性略差。强度耐磨性,漏水性也不及涤纶长纤滤布。用途:制药,食品,化工,冶金,工业压滤机,离心机滤布等。

本产品的加工定制是是,材质是涤纶,滤布类型是复丝滤布,工艺是双层织,类型是高效,适用对象是粉尘,用途是防尘、除尘,性能是除尘,品牌是万泰,厚度是0.71,编织方式是斜纹,单位重量是380(g/m<sup>2</sup>),经向密度是306(根/10cm),纬向密度是206.2(根/10cm),织物厚度是0.71mm(mm),透气量是80(L/m<sup>2</sup>·s),是否含有滤料是否,适用范围是汽车发动系统,空气净化器,医用,型号是除尘滤布740拉毛,规格是90到120,颜色是本色