

高密度涤纶740#(拉毛滤布)

产品名称	高密度涤纶740#(拉毛滤布)
公司名称	天台县欣旺滤料厂
价格	面议
规格参数	材质:涤纶 滤布类型:复丝滤布
公司地址	天台县平桥镇始丰中路1-5号
联系电话	3663023 13968579011

产品详情

欣旺滤料是一家集滤布生产 滤袋制作 滤料研发生产销售与一体的厂家。销售热线；400-022-7216 13968579011 传真；0576-83666958 qq1395559683。。

涤纶短纤滤布性能参数：

品名	项目	伸长率 (%)	断裂强力(n/5*20cm)	密度(根/10cm)	厚度(mm)	重量(g/m ²)	透气度(10 ⁻³ m ³ /m ² .s)	织物组织	涤纶滤布主要特性及用途
120-7(5926)	经向	/	4498	256.4	1.42	627.6	53.9	斜纹	该产品厚，增强织物经纬断裂强度，避免平纹组织残渣堵住漏孔、主要用于糖厂，还可用于制药、油田。
	纬向	/	4044	212					
120-12(734)	经向	25.6	2072	231.6	0.62	245.9	316	斜纹	产品结构疏松，断裂强度大，透气性好，一般用于制药、化肥、化工等板框压滤机上。
	纬向	23.2	1633	168					
120-13(745)	经向	29.1	1936	232	0.48	210.7	77.2	平纹	过滤效果好，漏水性好，使用寿命长，一般过滤产品不易沾在滤布表面，普通用于化工、制药、化肥。
	纬向	22.9	730	190					
120-14(747)	经向	35.6	2026	226	0.53	248.2	107.9	平纹	该产品密度，断裂强度，伸长率均比745"

	纬向	20.5	1485	159					, 747", 强, 但透气性比它们差。
120-15(758)	经向	44.2	2594	194	0.73	330.5	55.4	平纹	
	纬向	21.3	1909	134					
858	经向	32.0	2092	246.4	0.89	358.9	102.7	斜纹	
	纬向	/	2654	321.6					
120-16(3927)	经向	46.8	4598	152.0	0.90	524.1	<20.7	平纹	强力大, 主要用于压力较大的板框压滤机上。

批发说明

混批

支持混批

供应商尚未提供批发说明详情, 请联系供应商以获取相关信息 [查看联系方式](#)

什么是混批?

混批是指不限产品的种类和样式, 买家只要采购总价 (或总量) 达到或高于设置金额 (或数量) 即

本产品的加工定制是是, 材质是涤纶, 滤布类型是复丝滤布, 工艺是单层织, 类型是高效, 适用对象是化学药品, 用途是固液分离, 性能是耐酸,耐碱,耐高温, 品牌是欣旺, 厚度是0.2mm, 编织方式是平纹, 单位重量是350 (g/m²), 经向密度是50 (根/10cm), 纬向密度是38 (根/10cm), 织物厚度是0.3MM (mm), 透气量是1000 (L/m² · s), 是否含有滤料是是, 适用范围是医用,离心机,压缩机,净水器, 型号是740#拉毛滤布X90, 规格是90CM