

河南沈丘众美网业直供聚酯压滤网/滤带/污泥脱水网

产品名称	河南沈丘众美网业直供聚酯压滤网/滤带/污泥脱水网
公司名称	沈丘县众美网业有限公司
价格	面议
规格参数	材质:涤纶 滤布类型:单丝滤布
公司地址	沈丘县北城产业集聚区
联系电话	13592207789 18637164907

产品详情

螺旋压滤网是螺旋网中间加填料后使渗气度减少，网孔密实，减少网孔上的物质流失，网子横向挺度大。主要用于污泥脱水、造纸洗浆、洗煤、化工、酒糠脱水、醋糠脱水和其它行业压滤用网，在造纸机干燥部位上用于低透气部位较好。

技术参数 technical parameter

产品种类 type	单环规格mm specification of single loop	单丝直径mm monofil diameter			强度n/cm strength	网厚mm thickness	网重m2kg weight	透气 m2h abilit
		螺旋环单丝 spiral loop monofil	穿丝threadin g	填料丝filler				
特大环super loop	4.8x10	0.9	1.1	1.0x4	2300	3.03	2.21	
中环medium loop	3.5x6.0	0.68	0.9	0.8x3	2000	2.45	1.85	
小环small loop	3.2x5.2	0.50	0.8	0.6x3	1800	1.85	1.5	

污泥脱水网主要用于污水处理厂污泥脱水用网，它具有透气透水，不透泥的特点，由于它的设计结构，污泥在压滤后容易剥离从而容易清洗，网的寿命长，这是专为污泥脱水而设计的产品。

技术参数technical parameter

网子编号 model of fabric	线径(mm)		密度(根/cm)		强度(n/cm)		透水度 (s/5l) water permeability	网重 (kg/m2) weight	厚度 (mm) thickness	透气度 /m2 a perme
	thread diameter		density (thread/cm)		intensity					
	经线w arp	纬线weft	经线wa rp	纬线weft	网面surf ace	插接口join t				
24708	0.5	0.70	24	9	2000	900	56.4	1.23	1.90	6130
26808	0.5	0.80	27	8.5	2100	900	60.3	1.54	2.20	5120
27708	0.5	0.70	28	8.5	2100	900	63.	1.53	2.21	4120
22903	0.5	0.90	23	5.5	2000	900	48	1.40	1.90	6800
16903	0.70	0.90	17	4.5	2200	900	38.6	1.70	2.0	7920
121103	0.90	1.10	12.5	3.8	3600	900	32.4	1.60	2.60	8610

联系人：李先生 杨经理

手机：18637164907 18611171061

固话：0371-56623390

传真：0371-69157996

邮编：450000

邮箱：wo18637164907@163.com

本产品的加工定制是是，材质是涤纶，滤布类型是单丝滤布，工艺是单层织，类型是高效，适用对象是污泥，用途是固液分离，性能是耐酸,耐高温，品牌是众美，厚度是1.5-2.2mm，编织方式是斜纹，单位重量是900-1700 (g/m²)，经向密度是100-280 (根/10cm)，纬向密度是35-90 (根/10cm)，织物厚度是15-2.3 (mm)，透气量是4000-10000 (L/m² · s)，适用范围是制糖,过滤器,其他，型号是1690324708，规格是1690324708等