

苏一光/创元HTS212R5L中文全站仪/500米免棱镜全站仪/全站仪棱镜

产品名称	苏一光/创元HTS212R5L中文全站仪/500米免棱镜全站仪/全站仪棱镜
公司名称	永康市焱阳机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:创元 型号:212R5L
公司地址	浙江省永康市五金城金城市场五金西路104-106、112-114号
联系电话	057987367892 15356931516

产品详情

本公司专业生产批发各种建筑装潢工具仪器机械 批发您可以联系15058538979徐经理

公司所有产品默认发物流，如果需要发快递的请联系本公司0579-87367892

简单介绍

正品苏光创元hts212r5l数字键全站仪|浙江500米免棱镜的新款全站仪hts212系列全站仪是本公司推出的全中文数字键全站仪，采用全新设计的支架，在内部结构上进行了全面的优化设计。仪器所有空隙处都增加橡胶垫，使得仪器防水防尘等级达到ip66。内置大容量内存和各种应用测量程序，功能强大、性能稳定、使用方便。适用于建筑放样、道路放样、地形地籍测量及控制点测设等测量工作。

正品苏光创元hts212r5l全中文数字键全站仪|500米免棱镜的新款全站仪的详细介绍

正品苏光创元hts212r5l全中文数字键全站仪|连云港500米免棱镜的新款全站仪全新支架设计32位微处理器绝对编码系统usb口快速通讯激光测距，免棱镜测距500米(r系列)大容量储存，可扩充sd卡(标配2g)大容量锂电池优化软件作业流程新型快速数字式测距头 望远镜: 成

像: 正像 视

场: 1° 30' 物镜有效口径:

45mm 分辨率: 3

放大倍率: 30× 最短视距:

1.0m测距: 精测: 1.2s 跟踪:

0.5s 精度:

±(2mm + 2 × 10⁻⁶ · d)测距: hts212r5l: 500m/免棱镜; 800m/反光片; 5000m/单棱镜 hts212l:

600m/反光片; 5000m/单棱镜 角度测量:

测角方式: 绝对编码

(码盘直径79mm) 测角精度：
2
补偿器： 双轴补偿 补偿范围：
±3 电源： 工作电压： 7.4v dc
(可充锂离子电池) 工作时间：
连续测距/角度测量： 10小时其它：
显示：
两侧6行点阵液晶显示
键盘： 全数字键盘
通讯：
rs-232c/usb/sd卡拷贝
内存：
120000点，热拔插sd卡 防水、防尘：
ip66

本产品的加工定制是否，品牌是创元，型号是212R5L