

中文全站仪BTS-3002C全站仪

产品名称	中文全站仪BTS-3002C全站仪
公司名称	北京慧阳联创机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	型号: 发货期限:10
公司地址	北京市丰台区莲宝路2号院1号楼1幢711
联系电话	010-63993235 13522444115

产品详情

产品信息

型号：bts-3002c

产品名称：中文全站仪

技术参数：望远镜镜筒长度 150mm通光孔径 45mm放大倍率 30x成像
正像视场角 1° 30' 最短视距 1.5m测量方式 光栅增量取样方式
水平对径 垂直单径精度 2"最小读数 1"/5"度盘直径 71mm液晶显示
lcd、双面（中文）换盘机构 无测量 1.5km/单棱镜
2.1km/三棱镜测量精度 ±(5mm+3ppm)传感器 竖轴补偿补偿范围
±3' 补偿精度 ±5"数据输出接口 rs232c放大率 3x视场角
5° 调焦范围 0.5m- 长水准器 30"/2mm圆水准器
8' /2mm液晶显示器 有电源规格 镍氢可充电电池使用时间
整机测量 4h 角度测量 20h电压 7.2v容量 2.2ah尺寸 114x375x342重量
5.6kg测量 1.5km/单棱镜 2.1km/三棱镜测量精度
±(5mm+3ppm)精测模式 1mm(0.005ft)跟踪测模式
10mm(0.02ft)精测模式 2.5秒跟踪测模式 0.5秒大气改正范围
-99ppm-+99ppm (步长1ppm)棱镜常数改正范围 -99ppm-+99ppm
(步长1ppm) 无

本产品的型号是BTS-3002C，发货期限是10