

三垦原装供水专用变频器 水泵专用

产品名称	三垦原装供水专用变频器 水泵专用
公司名称	开封市通达机电成套有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	应用范围:水泵专用 品牌:SANKEN/三垦 产品系列:VP
公司地址	市自由路东段226号
联系电话	86 0378 5978089

产品详情

应用范围	水泵专用	品牌	SANKEN/三垦
产品系列	VP	型号	SHF15
额定电压	三相AC380 (V)	适配电机功率	15 (kW)
滤波器	内置滤波器	控制方式	V/F闭环
供电电压	中压	输出电压调节方式	PAM控制
外型	塑壳	营销方式	代理
额定电流	10 (A)	电机容量	15 (KVA)
应用范围	风机专用	品牌	国产
产品系列	vp	型号	shf
额定电压	三相ac220 (v)	适配电机功率	7.5 (kw)
滤波器	不带滤波器	控制方式	v/f闭环
供电电压	中压	电源相数	三相
输出电压调节方式	pwm控制	外型	塑壳
营销方式	代理	额定电流	10 (a)
电机容量	30 (kva)		

功率范围：ac380v 0.75kw~560kw；ac220v 0.4kw~4kw 高性能的优化的空间矢量调制控制。input power：ac380v (+120%~85%)、3ph、50/60hz；ac220v (+120%~50%)、2ph、50/60hz。output power：0~380vac、3ph、0~500hz；0~220vac、3ph、0~500hz。频率输入设定多样化：键盘模拟输入设定、键盘数字设定、外部端子模拟电压、电流信号设定及脉冲信号(0~50khz)、485通信设定等。

控制方式灵活：键盘控制、外部端子控制、485通信控制等。

内置优化的pid控制方式，p、i参数完全解耦，方便调节。

内建多段速（15段速）程序（plc）控制方式，及外部端子多段速控制方式。

操作面板可选近程、远程控制方式，方便灵活，无需外加适配器等其它附件。

高载波频率输出，在线可调，采用高性能的igbt，最高载波15khz，最大限度降低了电机的运行噪声。

内配水泵专用控制功能，自动苏醒、睡眠等。高节电效益：节电率高达10%~50%。高可靠性：全面的保护功能和智能故障报警功能，硬件过电流、软件检测变频器过载、软件检测电机过载、输出相间短路、任一相对地短路、瞬间掉电、转速跟踪、欠压、输入缺相、过压、散热器过热、散热器温度检测等，最大限度地保障用户变频器及电动机的安全使用。具有人工智能快速稳定的自动节能运行方式。

高稳定性：外部端子控制、键盘外出控制高抗干扰能力。应用范围广泛：风机、水泵、横向搬运机械、包装机械、印刷机械、纺织机械、食品机械、木工机械等多种领域，简捷了外部设备的同时又节能，是拖动（传动）领域的好帮手。