

蕾型，鼓型，山形密封圈、煤矿液压支柱用

产品名称	蕾型，鼓型，山形密封圈、煤矿液压支柱用
公司名称	邢台迈威橡塑制品厂
价格	面议
规格参数	品牌:NSK 型号:10-500
公司地址	河北省邢台市任县东刘工业区
联系电话	86-0319-7566667 13932939158

产品详情

蕾形圈一、性能与用途蕾形密封圈截面形似花蕾所以叫蕾形圈。实心结构使唇边外张贴紧密封表面。由于它是实心唇边故不会翻转。蕾形圈大都使用在缸帽，作活塞杆密封。当使用压力大于30mpa时,应加挡圈,最高工作压力可以达到60mpa。蕾形圈有内动与外动式两种,分别用于活塞杆和活塞密封,分别代号为nl与wl。以往的夹布橡胶蕾形圈正逐步被聚氨酯蕾形型圈所取代。广泛应用于液压支架立柱、千斤的活塞杆密封。二、材质进口聚氨酯cpu三、工矿条件压力:0~70mpa往复速度:<0.3m/s使用温度:-20 ~100 工作介质:5%乳化液,液压油等四、设计标准本系列产品符合煤炭行业标准mt/t576-1996

鼓形圈一、性能与用途鼓形密封圈的端面形状似鼓,因此称鼓形圈。它唇边相对,与缸壁产生接触压力而得到密封。由于它可双向密封,简化了活塞的结构,缩短了活塞的长度,取代了y形圈背靠背的设计方案,同时提高了耐压强度,不会出现翻唇的现象。我国曾把它作为液压支架中缸、柱活塞密封的定型结构,广泛的使用在液压支架上。以往的夹布橡胶鼓形圈正逐步被聚氨酯鼓形型圈所取代。在原有鼓形圈的基础上增加导向环,提高了鼓形圈的耐压能力,同时也减轻了根部的磨损程度。广泛使用于液压支架的立柱和千斤顶的活塞密封。二、材质密封环:进口聚氨酯(cpu)导向环:聚甲醛(pom)三、工矿条件压力:0~70mpa往复速度:<0.3m/s使用温度:-20 ~100 工作介质:5%乳化液,液压油等四、设计标准本系列产品符合煤炭行业标准mt/t576-1996

本产品的加工定制是是,品牌是NSK,型号是10-500,使用压力是0-70mpa,使用温度是-45/+110