

DWB22-30/100玻璃钢单体液压支柱的价格 使用指南

产品名称	DWB22-30/100玻璃钢单体液压支柱的价格 使用指南
公司名称	邹城市华宏工矿机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华宏 型号:DWB22-30/100玻璃钢单体液压支柱
公司地址	济宁市洸河路西首
联系电话	86-05372160489

产品详情

dwb22-30/100玻璃钢单体液压支柱

华宏工矿24小时销售热线-曹粉红 13181315593 0537-2160489

400免费服务电话：400-0099-469

买质量最好，价格最低产品到华宏工矿，华宏工矿是您最好的选择。公司理念：诚信 优质 高效 创新公司宗旨：诚信为本，开发创新，技术报国，服务矿山。公司目标：成为世界矿山领域专业的、优秀的一站式技术服务和设备供应商。

厂家直销，专业生产各种型号单体液压支柱，液压剪及液压、手动泵 产品介绍： dwb玻璃钢单体液压支柱也称轻型单体液压支柱，玻璃钢单体液压支柱是外部供液的恒阻式支柱，采用新型玻璃钢为材质制作而成，整颗柱子具有重量轻、耐腐蚀、易操作等特点，重量仅为同高度钢支柱的40%左右，可以大大减轻操作者的劳动强度，提高工作效率。

该产品为临时支护设备，是煤矿行业进行巷道掘进、巷道维修中进行超前支护和临时支护的新型装备。该产品以乳化液或静压水为工作介质，由于关键零部件（活柱、缸筒、底座、复位弹簧等）采用领先的防腐工艺，有一定的耐酸、耐碱性，适用于不同的工作环境，适用于工作阻力 30kn的临时支护
玻璃钢为脆性材料，使用时应避免冲击，配套用三用阀。技术参数：性能参数

dwb22-30/100 dwb25-30/100 dwb28-30/100最大高度mm 2240 2500

2800 工作行程mm 570 570 570 额定阻力kn 30 30 30 工作压力mpa 3.8

3.8 3.8 初撑力kn 30 30 30 液压缸直径(mm) 100 100

100 安全阀工作压力 (mpa) 3.8 3.8 3.8 重量 (kg) 21 22 22.5 工作介质 乳化液(含m-10乳化油2%)，静压水性能参数 dwb31.5 dwb35-30/100 dwb38-30/100最大高度mm

3150 3500 3800 工作行程mm 570 570 570 额定阻力kn 30 30

30 工作压力mpa 3.8 3.8 3.8 初撑力kn 30

30 ,30 液压缸直径(mm) 100 100 100 安全阀工作压力 (mpa) 3.8 3.8 3.8 重量 (

kg) 25 27 36工作介质 乳化液(含m-10乳化油2%)，静压水公司名称：邹城市华宏工矿机械有限公司
销售电话：0537-2160489传真：0537-2160489技术咨询：13181315593qq
：215842675邮箱：215842675@qq.com网站：<http://www.zchhgk.com>【亲，点击一下会有惊喜发现哟】

本产品的加工定制是是，品牌是华宏，型号是DWB22-30/100玻璃钢单体液压支柱，别名是DWB22-30/100
玻璃钢单体液压支柱，用途是矿用，规格是DWB22-30/100单体液压支柱