

三垦迷你型通用变频器GF系列

产品名称	三垦迷你型通用变频器GF系列
公司名称	开封市通达机电成套有限公司
价格	1950.00/台
规格参数	应用范围:纺织专用 品牌:SANKEN/三垦 产品系列:GF系列
公司地址	市自由路东段226号
联系电话	86 0378 5978089

产品详情

应用范围	纺织专用	品牌	SANKEN/三垦
产品系列	GF系列	型号	迷你型
额定电压	三相AC400 (V)	适配电机功率	1.5~4.0 (kW)
滤波器	内置滤波器	控制方式	V/F开环
供电电压	高压	电源相数	三相
输出电压调节方式	PWM控制	外型	塑壳
营销方式	代理	额定电流	1.5~8.7 (A)
电机容量	1.04~6.03 (KVA)		

结构紧凑、功能丰富

含v/f分离功能，适用于特殊的应用场合。变频器在v/f控制的基础上采用v/f分离技术，可实现v/f比例分离及v/f分离，从而拓宽了更加广泛的应用领域！

标准配备调节频率用电位器

可以简单地手动调整频率。

可方便地将操作面板引出

小巧简洁的操作面板可以通过延长线引出，直接安装在设备控制台面板上，使操作面板融入设备整体，协调美观同时方便用户随意操控。

具有6路外部输入多功能控制端子

用户可依据使用需求，自由设定控制端子功能。

全系列均内含制动单元

内置制动单元配合安装选购件的制动电阻，提高设备制动能力，可以用于包装、纺织、流水线等设备精确制动。

多重保护功能，安全有保证

具有过电流、过载、欠压、过压、输入及输出缺相、散热器过热等多种保护功能。

具有自动节能功能，可实现电机高效率节能运转。的节能控制技术，不仅是指通过降低频率运行而实现的节能是通过负载的检测，合理地调节变频器的输出电压，从而进一步地提高电机的运行效率达到节能的目的。

标准配备rs485通讯接口

通过延长线将引出面板与rs485通讯接口连接，可方便实现远程控制。配合三星sop - 05操作面板，通过rs485可轻
制设定的各种数据。

内置pid控制功能，便于实现精确的闭环控制

标准配置中内置pid调节器，可以为用户实现精确的闭环控制，同时方便对pid参数进行调节。

特有的变更数据查询功能

设定了简单的数据查询功能，方便用户检索变更了的数据。(需选购sop-05操作面板)

- 1 额定容量为200v系列时输出电压220v时，400v系列为输出电压是400v时的容量。 2
- 当输入电压为ac400v以上时，将根据输出功率降低额定电流。 3
- 载波频率的最大值根据变频器容量及运转状态而变化。 4 最大输出频率为5v、10v、20ma时的频率。 5
- 可适应运输等短时间的温度。 6 请将载波频率设定为cd051=9以下使用。