

风机专用型变频器 风机专用

产品名称	风机专用型变频器 风机专用
公司名称	开封市通达机电成套有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	应用范围:风机专用 品牌:国产 产品系列:VP
公司地址	市自由路东段226号
联系电话	86 0378 5978089

产品详情

应用范围	风机专用	品牌	国产
产品系列	VP	型号	SHF
额定电压	三相AC220 (V)	适配电机功率	7.5 (kW)
滤波器	不带滤波器	控制方式	V/F闭环
供电电压	中压	电源相数	三相
输出电压调节方式	PWM控制	外型	塑壳
营销方式	代理	额定电流	10 (A)
电机容量	30 (KVA)		

功率范围：ac380v 0.75kw~560kw；ac220v 0.4kw~4kw 高性能的优化的空间矢量调制控制。 input power：ac380v (+120%~85%)、3ph、50/60hz；ac220v (+120%~50%)、2ph、50/60hz。 output power：0~380vac、3ph、0~500hz；0~220vac、3ph、0~500hz。 频率输入设定多样化：键盘模拟输入设定、键盘数字设定、外部端子模拟电压、电流信号设定及脉冲信号 (0~50khz)、485通信设定等。

控制方式灵活：键盘控制、外部端子控制、485通信控制等。

内置优化的pid控制方式，p、i参数完全解耦，方便调节。

内建多段速 (15段速) 程序 (plc) 控制方式，及外部端子多段速控制方式。

操作面板可选近程、远程控制方式，方便灵活，无需外加适配器等其它附件。

高载波频率输出，在线可调，采用高性能的igbt，最高载波15khz，最大限度降低了电机的运行噪声。

内配水泵专用控制功能，自动苏醒、睡眠等。高节电效益：节电率高达10%~50%。高可靠性：全面的保护功能和智能故障报警功能，硬件过电流、软件检测变频器过载、软件检测电机过载、输出相间短路、任一相对地短路、瞬间掉电、转速跟踪、欠压、输入缺相、过压、散热器过热、散热器温度检测等，最大限度地保障用户变频器及电动机的安全使用。具有人工智能快速稳定的自动节能运行方式。

高稳定性：外部端子控制、键盘外出控制高抗干扰能力。应用范围广泛：风机、水泵、横向搬运机械、包装机械、印刷机械、纺织机械、食品机械、木工机械等多种领域，简捷了外部设备的同时又节能，是拖动 (传动) 领域的好帮手。