

110V 180 PTC陶瓷加热片 28*20*5mm

产品名称	110V 180 PTC陶瓷加热片 28*20*5mm
公司名称	东莞市力飞电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:力飞 型号:尺寸规格可定制
公司地址	您的邮箱
联系电话	0769-89109606 18926889016

产品详情

ptc加热片 硅胶加热膜&电热片&电热器&动力电池加热膜&电热板 厂家直销 专业生产 首选东莞力飞

ptc外压铝壳介绍一、用途及特点 外压铝壳型ptc 加热器，特点是结构简单，容易安装，自动恒温，不需要温度控制，安全，寿命长。加热液体的ptc，在没有液体时，也不会损坏。产品终端温度低于290 的场合，使用ptc加热有很大优势。主要用途：直发器，卷发器，熔蜡器，蒸汽发生器，开水器、热水器，保温杯、热奶器，咖啡加热器，过胶机，热熔胶枪，巧克力挤出器。

ptc加热片 硅胶加热膜&电热片&电热器&动力电池加热膜&电热板 厂家直销 专业生产 首选东莞力飞

二、注意事项 1. 发热功率在通电后由大到小，最后稳定。稳定功率与使用条件有关，同一件ptc发热器，使用条件不同，则功率可能相差几倍。散热越快则稳定功率越大；ptc的表面温度越高则功率越高。2. 工作电压的变化对表面温度的影响比较小。当工作电压增加2倍（或下降1/2）时，表面温度上升（或下降）8 左右。3. 我公司生产的ptc，本身可靠性很高、寿命很长，但是如果装配不当，最终产品会出现功率和温度不稳定等情形。4. 多个ptc一起使用时，应并联，不可串联。注：a) 可根据客户要求，温度在70 -290 之间选择。使用电压可选择12v/24v/110v/240v，直流或交流均可。b) 温度公差一般为 ± 5 。c) 煮水功率的测试条件：产品直接接触水，水温25 时测试。d) 外型尺寸也可以按客户要求制造。

公司名称：东莞市力飞电子科技有限公司

联系人：刘萍 手机：18122979488

联系电话：0769-89109606 传真：0769-81550091

qq：2998759499

邮箱：harvey_lp@126.com

ptc加热片 硅胶加热膜&电热片&电热器&动力电池加热膜&电热板 厂家直销 专业生产 首选东莞力飞

本产品的加工定制是是，品牌是力飞，型号是尺寸规格可定制，功率是0.1（KW），工作温度是180（），电压是110（V），加热介质是PTC陶瓷，产品认证是UL,CE,3C,ROHS