

实用的橡胶开炼机 品质保证 提供维修与保养

产品名称	实用的橡胶开炼机 品质保证 提供维修与保养
公司名称	张家港市亿进机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:亿进机械 类型:开炼机
公司地址	南丰镇海坝村
联系电话	0512-58908986 13962211157

产品详情

结构特点：

1，辊轮采用合金冷硬铸铁，光面坚硬耐磨，中间通导热油，蒸气加热或水冷却，以满足不同的工艺需要。

2，轴承采用强制润滑，保证长期供油，并有视镜显示，机器设过载保护装置，保护主要零配件不会过载而损坏机器，还配备紧急制动，当发生意外时，拉动制动开关，机器会立刻停止。

3，本机器配置优质硬齿面减速机，运转极低噪音。

4，本机分左、右传动，定货时要明确。

用途：用于塑料、橡胶的塑炼、混炼和压片。

主要技术参数：

项目/型号	sk450*1200	sk560*1530	sk610*2030	sk660*2300	sk760*2800
前后辊轮直径	450mm	560mm	610mm	660mm	760mm
辊轮工作长度	1200mm	1530mm	2030mm	2300mm	2800mm
前后速比	1:1.27	1:1.27	1:1.27	1:1.27	1:1.27
主电机功率	55kw	75kw	90kw	132kw	185kw
电机转速	740rpm	740rpm	1500rpm	1500rpm	1500rpm
减速机	硬齿面				
速比	1 : 36.7	1 : 36.7	1 : 36.7	1 : 40	1 : 40
轴承	双圆斜柱				
润滑方式	强制润滑				
传动方式	万向轴				
重量 (t)	15	17	20	26	

本产品的加工定制是是，品牌是亿进机械，类型是开炼机，型号是XK，工作容积是根据需要（L），螺杆转速是根据需要（r/min），生产能力是根据需要（Kg/h），主电动机功率是55（KW），外形尺寸是6200*2200*2600（m），产品别名是开放式混炼机，螺杆形式是双头等深等距，样式是立式