

橡皮圈生产机器 弹性体管子塑料挤出机械

产品名称	橡皮圈生产机器 弹性体管子塑料挤出机械
公司名称	余姚市建泰塑料机械厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:JT-45/25HY变频 产品别名:塑料挤出机组
公司地址	浙江余姚市新建北路588#
联系电话	86 0574 22653719

产品详情

本厂专业生产各种塑料挤出机，以及各种热性塑料

abs、pc、ps、pp、pa、pe、ppo、eva、pet、pmma等各种改性塑料造粒机组。

配套螺杆，料筒：螺杆，料筒采用38crmoal材料制作，并经氮化处理。根据不同塑料的特性可设计不同的螺杆。螺杆的进料段可以镶有特殊合金，耐磨性极强，提高了螺杆的使用寿命。此机用于pp pe abs pa ps粉碎料的造粒，采用双阶子母机结构，达到双层过滤的目的，更加有效的去除回料中所含的杂质，并能充分排气，使塑化更均匀，颗粒结实饱满，有光泽。主要技术参数（此参数以pa为例）

型号	长径比	产量	螺杆转速	功率	螺杆直径
jt-sjp-80-65	25:1~10:1	70-100	73	18.5-22	80、 65
jt-sjp-90-80	25:1~10:1	80-110	73	22-30	90、 .80
jt-sjp-100-90	25:1~10:1	90-120	73	30	100、 .90
jt-sjp-110-100	25:1~10:1	100-130	73	30-37	110、 100

关于橡皮圈生产线，主要包括：1、塑料挤出主机。2、模具。3、冷却水槽。4、牵引机。5、切丝机。

本厂生产的橡皮筋产品外观平整无明显切痕。

本产品的品牌是建泰，型号是JT-45/25HY变频，产品别名是塑料挤出机组，产品用途是弹性体塑料，生产能力是30-50（kg/h），旋转刀数是2（把），固定刀数量是1（把），滤筛板孔径是5.2（mm），机器中心高是根据需要（mm），电动机功率是7.5（kw），加热功率是7（kw），适用原料是PE,TR,TPE,TPR,T PV,PVC,EVA，螺杆数是单螺杆，螺杆长度是1400（mm），螺杆直径是45（mm），外形尺寸是12000*2000*1600（mm），重量是2000（kg），锅体容积是50（L（升）），售后服务是调式，规格是JT-45/25HY