

定制风淋通道/风淋设备/风淋房/风淋门

产品名称	定制风淋通道/风淋设备/风淋房/风淋门
公司名称	惠州市谷爱洁净设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	吹淋方式:多人双吹 箱体材质:外钢板内不锈钢
公司地址	惠州市仲恺高新区惠风六路
联系电话	86-07522394880 13809668422

产品详情

注：材质不同可能造成价格差异！ goodai风淋室

风淋室是洁净厂房和装配式洁净小室的设备，用于吹除进入净化厂房的人体和携带物品表面附着的尘埃，同时风淋室也起到气闸的作用，防止未经净化的空气进入洁净区域，是进行人体净化和防止外空气污染洁净区的有效设备。

技术参数：

产品结构：

goodai系列风淋室采用不锈钢或冷轧钢板制成外箱体，配置离心机风机及初效和高效空气过滤器，具有外型美观、结构紧凑、检修方便、操作简单等特点。

工作原理： 风淋室内的空气由风机的作用经初效过滤器进入静压箱，经高效空气过滤器过滤后，洁净空气从风淋室的喷嘴高速喷出，喷嘴角度可调节，可有效地吹除人特或携带物品表面附着的尘埃，吹下的尘埃再回收进入初效空气过滤器，如此循环可以达到风淋的目的。

用途及特点： 风淋室是操作人员进入洁净室时使用的人身净化装置。它利用高速洁净气流吹淋除掉进入室内人员身上的污物。其喷嘴可调节，以便有效除去人身上的灰尘，并阻止外界污染进入洁净区域。它也可应用于大件货物的吹淋。

本产品的加工定制是是，吹淋方式是多人双吹，箱体材质是外钢板内不锈钢，适用对象是货淋室，功能是智能语音风淋室，自动化程度是半自动，品牌是GOODAI，型号是风淋室，喷嘴数是36，喷嘴口直径是 30（mm），过滤器效率是99.99%，喷口风速是25~30（m/s），循环风量是4600，风淋区尺寸是790 × 2880 × 1990，风淋时间范围是0~99s，电源是380（V），最大功耗是1.5（Kw），适用领域是无尘车间/洁净室