

# 净化车间用单人双吹风淋室 高品质风淋室出售

产品名称	净化车间用单人双吹风淋室 高品质风淋室出售
公司名称	深圳市环宇维科技有限公司
价格	面议
规格参数	吹淋方式:单人双吹 箱体材质:外钢板内不锈钢
公司地址	深圳市宝安区沙井街道兴达南洞工业区第三幢三楼302
联系电话	13352928585

## 产品详情

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

### 温馨提示

由于产品定制规格不同，以上价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询!

单人双吹风淋室技术参数：

外行尺寸：1240 × 1000 × 2050（宽 × 深 × 高）

净化区尺寸：790 × 930 × 1910（宽 × 深 × 高）

过滤器净化效率： 0.5um尘埃 99.99%（钠焰法）

喷口风速： 27m/s以上方可达到除尘效果

风淋时间：0~99sec可调

循环风量：800~1000m<sup>3</sup>/h

电源：380v-50hz或220v-50hz

最大功率：0.75kw

重量：250kg

有隔板高效过滤器尺寸：610 × 610 × 120

初效过滤器尺寸：600 × 300 × 21

双人双吹风淋室技术参数：

外形尺寸：1240 × 2000 × 2050（宽 × 深 × 高）

净化区尺寸：790 × 1890 × 1950（宽 × 深 × 高）

过滤器净化效率：0.5um尘埃 99.99%（钠焰法）

喷口风速：27m/s以上方可达到除尘效果

风淋时间：0~99sec可调

循环风量：1600~2000m<sup>3</sup>/h

电源：380v-50hz或220v-50hz

最大功率：1.5kw

重量：460kg

有隔板高效过滤器尺寸：610 × 610 × 120

初效过滤器尺寸：600 × 300 × 21

## 可选配件

1、全不锈钢箱体2、内胆不锈钢3、除静电装置4、自动门5、双速风机6、压差表7、底板不锈钢

## 常见故障处理

一、电源开关。通常有四个地方可以切断电源：

1、外箱体的电源开关；

2、内箱体的控制面板；

4、两侧外箱体上（此处电源开关可预防紧急情况下切断电源，有效地提高工作人员的人身安全）。当电源指示灯不通时，不防重新检查一下以上四个风淋室电源处。

二、风淋室风机不工作时。当风淋室不工作时，第一时间去检查一下风淋室外箱体的紧急开关是否切断，如确定切断了，用手轻轻一按，往右方旋转一下松手即可。

三、风机倒转或者风速很小时，请务必检查一下380v三相四线的线路是否反接，一般风淋室生产厂家出厂安装时会有专人的电工接好线；如反接了风淋室的线源，轻者会导致风淋室风机不工作或反转风淋室风速减小，重者会烧掉整个线路板；建议使用企业不要轻意去更换接线，因生产需要确定要移动的话，请咨询风淋室厂家解决。

四、风淋室不吹淋，除了以上三点外，还需检查箱体内部的急停键是否按下，如急停键为红色时，风淋室则不会吹淋；要重新按一下急停键则可正常工作。

五、风淋室不能自动感应吹淋时，请检查内箱体右下角的光感系统，看光感装置是否安装正确，如光感两边正相对且光感正常，则可自动感应吹淋。

六、风淋室使用一段时间风速很低时，请检查初、高效过滤器是否积尘过多，如是请更换过滤器。（初效过滤器一般1-6个月内更换一次，高效过滤器一般6-12个月内更换一次）

has风淋室

has风淋室性能特点与应用的介绍

性能特点

箱体材质为优质冷轧钢板静电喷塑处理；不锈钢底板 大风量双速高压风机

优质无隔板高效过滤器

不锈钢喷嘴，出风口的风速>25m/s

红外线感应器

不锈钢单开门，德制oubao闭门器

可程式控制系统，进口电器元件，感应自动吹淋，led显示吹淋时间（0~99s可调）

应用

has系列风淋室是洁净厂房和装配式洁净小室的配套设备。用于吹除进入净化厂房的人员和携带物品表面附着的尘埃，同时风淋室也起到气闸的作用，防止未经净化的空气进入洁净区域。是进行人身净化和防止室外空气污染洁净区的有效设备。

本产品的加工定制是否，吹淋方式是单人双吹，箱体材质是外钢板内不锈钢，适用对象是人淋室，功能是智能语音风淋室，自动化程度是半自动，品牌是HYW，型号是HYW-FL01，喷嘴数是12，喷嘴口直径是32（mm），过滤器效率是99.99%，喷口风速是25（m/s），循环风量是2000，风淋区尺寸是2000CMH，风淋时间范围是0-99S，电源是380（V），最大功耗是0.6（Kw），适用领域是净化车间，尺寸是可定制特殊规格