

上海风淋室 价格图片

产品名称	上海风淋室 价格图片
公司名称	上海松泰净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	吹淋方式:单人双吹 箱体材质:外钢板内不锈钢
公司地址	上海市金山区枫泾镇新金山路459号1号楼8厅105室
联系电话	15802161838

产品详情

风淋系列产品是一种通用性较强的局部净化设备，安装于洁净室与非洁净室之间的隔墙处，用于人员或物体进入洁净区时的吹淋除尘。使用后可有效地减少尘源进入洁净区，使洁净区保持正常的工作状态。

为了减少由于人/货进出所带来的大量尘埃粒子，经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人/货上，有效而迅速清除尘埃粒子，清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。

吹淋方式：单侧吹淋、双侧吹淋、三侧吹淋、顶吹淋。

主要特点：1．光电控制，自动吹淋。2．循环风设计，保证非吹淋状态时风淋区的洁净。3．双门采用电动联锁强迫吹淋，双门可做成自动移门。

4．采用eva密封材料，密闭性能高。5．先进的减噪静音装置系统。6．采用模块化设计方案，可按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸，组装运输极为方便。

7．接受用户的特殊设计、可制作成负压型，防爆型风淋室。8．承接气闸式、缓冲式的特殊设计、制造。

9．可按实际需要配装除静电装置。

本产品的加工定制是是，吹淋方式是单人双吹，箱体材质是外钢板内不锈钢，适用对象是人淋室，功能是自动门风淋室，自动化程度是全自动，品牌是songtai，型号是AST-FLS，喷嘴数是12，喷嘴口直径是30（mm），过滤器效率是99.995%，喷口风速是20（m/s），循环风量是1000，风淋区尺寸是1300*1000*2050，风淋时间范围是0~99秒可调，电源是380（V），最大功耗是1.5（Kw），适用领域是应用于微电子、光电光学、半导体、集成电路、精密仪器、航天科技、化妆品、食品饮料、医药、生物工程、中央