

高性能XXFK-250V-60A电子式电容器投切开关

产品名称	高性能XXFK-250V-60A电子式电容器投切开关
公司名称	乐清市柳市良友电器厂
价格	面议
规格参数	品牌:上海威斯康 型号:XXFK-250V-60A
公司地址	乐清市柳市镇杨宅村包桥南路42号
联系电话	86 0577 62715898 18989798112

产品详情

加工定制：	是	品牌：	威斯康
型号：	xxfk-250v-60a	额定电压：	380 (v)
额定频率：	50.0 (hz)	介电强度：	400 (v)
整机功耗：	10 (w)	产品认证：	ccc

xxfk - 系列共补智能复合开关

外形尺寸：160*96*90 (mm)

安装尺寸：144*80 (mm)

产品三保保用18月 售后服务周到 帮助维修保养

一、主要用途与适用范围

xxfk- 智能复合开关（简称复合开关）有共补和分补开关两种，共补开关用于投切三相电容，采用 接法；分补开关用于投切单相电容，采用y形接法。复合开关选用晶闸管开关和磁保持开关并联运行，其在接通和断开的瞬间具有可控硅过零投切的优点，而在正常接通期间又具有磁保持开关零功耗的优点。复合开关具有无冲击、低功耗、高寿命等显著优点，可替代接触器或晶闸管开关，广泛用于低压无功补偿领域。

二、功能特点

1、电压过零投入，电流过零切除,无涌流,不产生过电压；

- 2、开关接通后低功耗，不用外加散热片
- 3、不产生谐波,无需外接串联电抗器；
- 4、输入信号与开关光电隔离,高emc保护措施,抗干扰能力强；
- 5、可直接与本公司动态补偿型控制器配合使用；
- 6、内置控制电源，无需外配电源；
- 7、具有开关运行状态分闸和合闸,缺相和延时指示灯；
- 8、具有增强的综合保护功能，包括系统输入电压缺相保护、电源电压缺相保护、欠压保护、停电保护、自诊断故障保护等；

三、主要技术参数

- 1、额定电压 $380\text{v} \pm 20\%$ 使用寿命30万次
- 2、开关耐压 2000v开关功耗 2w
- 3、开关压降 0.05v通断间隔 30
- 4、绝缘强度2.5kv/1min允许谐波 10%
- 5、控制电路,控制电平5 ~ 24vdc输入电流 < 10ma
- 6、电磁兼容,脉冲群iec255-22-1 2级 辐射电磁场
iec60255-22-3 2级静电放电 iec255-22-2 3级 快速瞬变iec61000-4-4 3级

本产品的加工定制是否，品牌是上海威斯康，型号是XXFK-250V-60A，额定电压是250（V），额定电流是60（A），产品认证是CE，控制是1