

防腐玻璃转子流量计 全钢流量计 LZB-40B 不锈钢玻璃转子流量计

产品名称	防腐玻璃转子流量计 全钢流量计 LZB-40B 不锈钢玻璃转子流量计
公司名称	杭州鹤山仪表有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:是 品牌:鹤山
公司地址	中国浙江杭州富阳高桥镇高尔夫路8号第1幢
联系电话	86-0517-63433827 15658877588

产品详情

lzb-f防腐型玻璃转子流量计

说明	玻璃转子流量计用于测量管道内单相非脉动液体、气体的瞬时流量。主要应用于化工、石油、医学、化肥、食品、制糖、造纸、轻工、纺织、印染、环保等工业部门和科研单位。防腐型玻璃转子流量计主要与介质接触部分采用聚四氟乙炔高级防腐材料。对各种强酸（除氢氟酸外）、强碱、氧化剂、强氧化性酸、有机溶剂及其它有腐蚀性气体、液体的流量测量中，有良好的防腐性能。
----	---

lzb-f防腐型玻璃转子流量计技术参数:

型号	lzb-15f	lzb-25f	lzb-40f	lzb-50f	lzb-80f	lzb-100f	
公称直径(mm)	ø 15	ø 25	ø 40	ø 50	ø 80	ø 100	
测量范围	液体(l/h)	16~160	40~400	160~1600	400~4000	1000~10000	
		25~250	60~600	250~2500	600~6000	1600~16000	
		40~400	100~1000				
	气体(nm ³ /h)	0.25~2.5	1~10	4~40	10~100	50~250	120~600
		0.4~4	1.6~16	6~60	16~160	80~400	200~1000
		0.6~6	2.5~25				
精度等级	4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
工作压力(mpa)	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	

防腐型流量计与介质接触的零部件材质，玻管为高硼硅质玻璃，基座、浮子和导杆由聚四氟乙烯衬包，密封圈采用f46隔膜圈。公称口径 10mm的普通防腐型流量计，基座材质不锈钢，密封件材料为氟橡胶。

本产品的建议零售价是¥1200.00，加工定制是是，品牌是鹤山，型号是LZB-40B，类型是玻璃转子流量计(防腐型)，测量范围是0.16-1.6,0.25-2.5；4-40,6-60(m³/h)，精度等级是2.5，公称口径是DN40(mm)，适用介质是液体，气体，工作压力是0.6(MPa)，工作温度是常温()