

海盐仪表时控50电加热、北京时间太阳能全自动上水仪

产品名称	海盐仪表时控50电加热、北京时间太阳能全自动上水仪
公司名称	海盐县秦山开畅节能电子厂
价格	面议
规格参数	品牌:KC 型号:时控50
公司地址	秦山街道丰山村洋灯圩14号
联系电话	86 0573 86402010 13666730257

产品详情

产品介绍

产品信息产品品牌：开畅电子 产品货号：时控50 产品材质：塑壳、铜 产品产地：浙江海盐 产品说明：本机应用最新定制的单片机，专业应对各种使用要求，从而更智能更人性化。控制器采用创新滑盖机壳，广域亮彩显示屏，创新水位显示方式，实体按键，操作便捷；独创人工，智能，定时三种模式，过载保护功能。具备防电热起火,自动防溢流、防空晒、防炸管、低水压保护、断电记忆。主要功能：北京时间，水温水位显示：实时同步北京时间，用于实时定时上水，实时定时加热二次定时上水，二次定时加热，恒温加热：在上水时亦可设定上水的水位，加热温度可设定在35~75 之间，也可设定一定的恒温温度定时上水，温控上水，低水位上水，强制人工上水高温保护，溢流保护，漏电保护，低水压上水模式保护：太阳能水箱内水温超过90 ，启动保护，以防高温上水炸管；长时间上水如果水位不上升，启动溢流保护或低水压上水保护模式，防止水资源浪费或保护电磁阀长期工作而烧毁；电加热启动如检测到异常，自动启动漏电保护而切断加热电源。人工，智能，定时三种模式切换电热带，增压泵，热循环泵功能：在北方可选用电伴热带功能；在南方可选用热循环功能，保证龙头一开，热水就来的卖点。伴热带的通电时间与热循环的时间可分别设定，电伴热带加热时间建议设定为10~15分钟，热循环的时间建议在2~5分钟。在水压不足的地方可以启动增压泵功能。即在上水时同时启动水泵增压供水。电热带（热循环）与增压功能只能选用其中之一。

产品实拍图

正面点亮图

正面图

侧面图

背面图

产品细节图

采用业内宏发继电器、德州信平变压器，保证输出功率高效与稳定基板采用台湾产优质环氧板，采用优质焊锡浸焊而成，焊点光亮如新，电加热线采用加强加宽专线，保证电加热输出时，不会因长时间使用而使主板发热，造成不稳定现象。

产品对比
优质vs劣质

>产品物流包装图

购买须知：由于竞争激烈，产品同质化，透明很高。以上标价为二芯线配置，且不含运费与税费。客户若需四芯线配置，请与客服沟通。系统默认发货为二芯线配置。

本产品的加工定制是是，品牌是KC，型号是时控50，测量范围是0-99，测量精度是 ± 2 ，显示方式是LED液晶显示，自动是数码显示屏，全智能，产品类别是热水器配件，货号是KC-SK