太阳能全智能上水仪表 太阳能微电脑控制仪 家用仪表

产品名称	太阳能全智能上水仪表 太阳能微电脑控制仪 家用仪表
公司名称	临沂市兰山区诚信太阳能管件批发商行
价格	面议
规格参数	品牌:中国风仪表 型号:Q3
公司地址	中国 山东 临沂 兰山区 太阳能市场148号
联系电话	86 539 2021857 18753973675

产品详情

包含:传感器1支,20米线，2米线，主机1只

中国风q-3系列太阳能微电脑全智能测控仪，应用最新科技，结合先进的生产工艺，专为太阳能热水器而开发的全智能配套设施。本产品独有超大液晶显示、超薄设计，外观时尚绚丽。拥有开机自检、定时上水、水满自停、缺水上水、手动上水、漏电保护、防炸管保护、超强抗雷击保护等多重强大功能，使用更加安全、便捷。

主要技术指标：　1、使用电源：220vac 功耗：<5w　2、测温精度：±2°C
3、测温范围：0-99°C　4、控温精度：±10°C　5、水位分档：四档
6、漏电动作电流≤10ma/0.1s 主要功能： □开机自检
开机时发出“ 嘀 ”提示音，表示机器处于正常状态。 □水位预置
可预置加水水位50、80、100%。 □水温预置 可预置加热温度范围：30°C-80°C。
□水温指示 显示太阳能热水器内部实际水温。 □水位指示 显示太阳能热水器内部所存水量。 □缺水报警 当太阳无水时，20%闪烁，测控仪指示灯亮并报警提示
□水满报警 当水箱上满水时测控仪会发出报警提示用户

使用方法太阳能上水、加热是全智能运行的，因此用户不必作任何操作，若用户想变更预置水位、水温或采用定时模式，可按如下方法操作：按 设置 键，进入设置状态。 水温水位设置
定时上水设置注意事项

1、为保护太阳能热水器及水温水位传感器，水箱内不得长期无水。2、为防止错误操作及电源不正常控制失灵等意外问题造成长时间水箱溢流，太阳能热水器必须安装在不发生水渗漏到室内或喷射造成事故

的地方，并注意防雷击。

售后保证

全自动上水仪表整机保用三年，非人为损坏。三年内使用过程中出现任何问题只有包换没有保修，使用中 如有问题 请咨询客服或者0539-2021857 。

本产品的加工定制是是，品牌是中国风仪表，型号是Q3，测量范围是水温水位显示，测量精度是1℃，外形尺寸是186 ’ 116 ‘ 42（mm）（mm），显示方式是微电脑自动控制器，工作环境是-10~50℃，水位显示是四挡，功能是水满自停缺水自动上水定时上水温控上水，温控范围是0-99℃